

304不锈钢分水器 jh

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 304不锈钢分水器 jh |
| 公司名称 | 温州金汉机械设备有限公司 |
| 价格 | 40.00/套 |
| 规格参数 | 型号:jh 材质:不锈钢 表面处理:抛光 |
| 公司地址 | 温州龙湾永兴工业区永裕西路 |
| 联系电话 | 0577-85985558 13777774162 |

产品详情

| 产品名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
|--------|----------|----------|----|----|
| 不锈钢分水器 | dn25-150 | 304.316l | 套 | |
| | | | | |

不锈钢分水器广泛适用于水管道工程配套，新型小区直饮水工程配套及工业与民用建筑、宾馆及公共建筑，家庭装修，暖气供应等分供水系统。执行标准：执行gb/t17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》gb/t804-2000；《55度非密封管螺纹》gbt7306-2000特点：用洁净卫生型不锈钢管代替传统的铁、碳钢、铜类分水器。能减少接头，节约材料，使水源始终保持洁净卫生。产品规格：主管从 $\text{C} 30$ - $\text{C} 150$ （dn25-dn150），进水接口g1/2-g5寸（dn15-dn150），分水口从g1/2-g5寸（dn15-dn150），分水口接头数量可根据客户要求定做。

不锈钢分水器广泛适用于水管道工程配套，新型小区直饮水工程配套及工业与民用建筑、宾馆及公共建筑，家庭装修，暖气供应等分供水系统。执行标准：执行gb/t17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》gb/t804-2000；《55度非密封管螺纹》gbt7306-2000特点：用洁净卫生型不锈钢管代替传统的铁、碳钢、铜类分水器。能减少接头，节约材料，使水源始终保持洁净卫生。产品规格：主管从 $\text{C} 30$ - $\text{C} 150$ （dn25-dn150），进水接口g1/2-g5寸（dn15-dn150），分水口从g1/2-g5寸（dn15-dn150），分水口接头数量可根据客户要求定做。

不锈钢分水器广泛适用于水管道工程配套，新型小区直饮水工程配套及工业与民用建筑、宾馆及公共建筑，家庭装修，暖气供应等分供水系统。执行标准：执行gb/t17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》gb/t804-2000；《55度非密封管螺纹》gbt7306-2000特点：用洁净卫生型不锈钢管代替传统的铁、碳钢、铜类分水器。能减少接头，节约材料，使水源始终保持洁净卫生。产品规格：主管从 $\text{C} 30$ - $\text{C} 150$ （dn25-dn150），进水接口g1/2-g5寸（dn15-dn150），分水口从g1/2-g5寸（dn15-dn150），分水口接头数量可根据客户要求定做。

本公司是专业生产销售各种规格不锈钢泵、阀门、管道连接件等产品。其产品均采用进口sus304、316l材料制造，可以满足生物制药、乳品、食品、饮料等领域各种介质的特殊要求，其光滑、无缝、自动排空的流体通道，还非常适用于蒸汽和就地清洗的需要，在制造加工过程中，严格按fda要求进行质量监控，采用电脑三维设计，是gmp要求的理想选择。主要产品有：泵系列包括离心泵、自吸泵和正弦泵；阀门系列有各种手动和驱动蝶阀，手动截止/换向阀、调节阀、旋塞阀、止回阀及特殊阀；管道连接件有不锈钢活接头、不锈钢薄壁管道、弯头（90度和45度）、圆心和偏心异径管和三通。数量：月产量3000只包装：纸箱/木箱包装/塑料规格：dn15--dn150、1" -6" 连接：快装、焊接、螺纹（供选）标准：iso、din、idf、sms等材质：不锈钢sus304和sus316l不锈钢阀门：不锈钢球阀 蝶阀 闸阀 截止阀 铸钢/铸铁阀门 不锈钢管：工业管 卫生管 方管 毛细管 厚壁管 各类短管材料 不锈钢管件：弯头 三通 大小头 接头 卡箍 活接 仪表不锈钢材料：方钢 角钢 盘园 方棒 六角棒 法兰 人孔 封头

不锈钢大中小型厚薄壁钢管；不锈钢非标工业管规格：1200×45mm—8×0.8mm 不锈钢卫生级镜面管规格：219×3mm—8×0.8mm 材料以不锈钢301, 310s, 321, 304, 304l, 316, 316l 卫生管接配件、阀门广泛适用于食品、酿酒、饮料、乳制品、精细化工制药及生物工程等众多行业。不仅可以满足上诉行业卫生质量的要求，还可以替代进口。卫生管接配件、阀门采用卡箍式、圆螺纹式连接，具有结构简单、造型美观、装拆快捷，开关迅速，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。替代法兰，管螺纹、梯形螺纹等我国传统的连接方式所产生的缺点。全部钢件采用耐酸不锈钢材料，密封件采用食品硅胶或聚四氟乙烯材料，符合食品卫生规范。另外我公司也有不锈钢无缝管、不锈钢焊管及配件，还可以按用户要求来图、来样加工非标产品以及管道工程设计安装。

产品目录 阀门：不锈钢阀门，不锈钢卫生级阀门，不锈钢球阀、不锈钢蝶阀、不锈钢卫生蝶阀、不锈钢卫生级球阀、一片式球阀、二片式球阀，三片式球阀，快箍球阀，快装球阀，卡式球阀、卡式蝶阀、蝶阀、快开蝶阀、快装蝶阀、焊接蝶阀、螺纹蝶阀、气动蝶阀、隔膜阀、气动隔膜阀、止回阀、取样阀、调节阀、安全阀。管接件：不锈钢管件，不锈钢卫生管件，不锈钢三通、不锈钢焊接三通、不锈钢弯头、不锈钢焊接弯头、不锈钢管件、不锈钢管道、卫生管道、快装弯头、焊接弯头、卡式弯头、卡式三通、卡式管件、不锈钢活接、活接头、快装活接头、快装三通、焊接三通、快开三通、等径三通、异径三通、卡箍、变径大小头、快开弯头、快装四通、管卡、不锈钢管、无缝管、钢管、快装接头、卡式接头、皮管接头、管支架、过滤器、视镜、人孔盖、卫生地漏。水泵：离心泵、饮料泵、自吸泵、转子泵、磁力泵、浓浆泵、输液泵。

"供应304不锈钢分水器"的型号为JH，规格是DN25-150，材质为不锈钢，表面处理是抛光，安装型式为螺纹，工作温度是-10 +150（ ），主管口径为25-150（mm），支管口径是25-150（mm），工作介质为水