

多款分水器 优质黄铜分水器 建筑商优质合作

产品名称	多款分水器 优质黄铜分水器 建筑商优质合作
公司名称	诸暨市通顺机械有限公司
价格	38.00/路
规格参数	加工定制:是 型号:tsm-f-007 材质:铜
公司地址	诸暨市阮市镇横阔村（甘溪坞）
联系电话	13906857359

产品详情

使用原理：

地暖采暖使用原理是铺设在地面管道、散发的热气比重轻，从地面上升到空中的过程传播热量的这一特性而诞生的一种新兴的取暖理念。这种采暖方式避免了传统的暖气片局部散热不均匀的缺点，采用地暖分水器供暖比空调和电热装置更为经济和安全。

产品特征：

分水器作为连接各路加热管供、回水的配、集水装置，是地板采暖系统的一个设备，在其中起着枢纽的作用。由分水器、集水器和固定支架三部分组成，包括分水器主管、集水器主管、分路调节器、排气阀、主管堵头、墙板、面板等部件。

地暖专用分集水器的特征：

*采用国际地暖技术要求设计制造，符合国内对地暖控制系统的新技术要求。

*优质铜造，精工镀镍，不生锈，美观实用。

*精确调节分支路流量，系统运行更节能。

*配置可视型流量，湿显器，可直观检查系统运行状况是否合适。

*标准配置，可任意组合控制原件升级为全自动温控。

*结构科学，双重密封，安全可靠。

应用领域：

民用住宅、各类医疗机构、游泳馆、健身房、商店、写字楼等公用建筑；厂户、飞机库、花坛、足球场及蔬菜大棚等建筑系统保温。

注意事项：

- 1、分水器安装完毕后，必须先进行打压测试，合格后方可使用。
- 2、分水器安装位置必须在下水道口。
- 3、分水器的安装人员要具备专业技术培训合格，才能进行操作。
- 4、请按安装要求正确安装，如未按设计要求安装，造成损失，本公司概不负责。

安装说明：

- 1、分水器安装位置应尽量考虑方便操作、调试、检测，便于隐蔽及不占用空间为宜。
- 2、组装时，利用螺丝将分水器固定于上方，集水器固定于下方。
- 3、自动排气阀选装套件利用生料带等螺纹填充物锁紧，密封于分水器主管末端，并保证排气阀竖立于上方。
- 4、在连接地暖管材前，应检查活接式接头的锁紧螺母、管芯、c型卡簧，o型环是否齐全，管材切口应平整。安装时，先将锁紧螺母套入管材，在套服c型卡簧，将管芯插入管材中，直至管材端口平面与管芯顶紧，再将锁紧螺母与管接头配合直至锁紧。在锁紧螺母时，应避免锁紧过程中用力过猛破坏管接头与铜管的密封。所以应先将管接头用扳卡固定，再用扳手转动锁紧螺母。

标准管道配置图

分水器将入户的采暖热水分配到各个房间的供暖支路，可以对各供暖支路内进行注水和冲洗支路管道作业，特别安装的液压、排水阀，可以放掉系统中多余气体，使各采暖支路实现水力平衡，亦可实现对每一房间进行单独的室温控制。

地暖分水器，以加装电磁阀的方式，轻松设定每个房间的供暖温度，进行合理的热量分配，解决各个房间由于铺设类型的不同（地砖、复合地板、实木地板、地毯）导致的房间温度不均衡的问题，也可关闭不必要的热能供应。稳定可靠，安全节能。

"多款分水器 优质黄铜分水器 建筑商优质合作厂家"的安装型式为一体锻压，支架连接，表面处理是镀镍，支管口径为多种（mm），工作温度是90（ ），加工定制为是，材质是铜，主管口径为多种（mm），型号是TSM-F-007，规格为2路-8路，工作介质是水