

注塑法兰PE法兰对接法兰

产品名称	注塑法兰PE法兰对接法兰
公司名称	浙江鑫德管业有限公司
价格	100.00/个
规格参数	材质:pe 产地:诸暨 等级:100
公司地址	诸暨市店口镇三村
联系电话	086 575 87653222 13486571389

产品详情

性能特点： 耐腐蚀——pe为惰性材料可耐多种化学介质的侵蚀。 无泄露——pe采用电热熔连接、热熔对接、热熔承插连接，其接口强度高于管材本体。 高韧性——pe断裂伸长率一般超过500%，对管基不均匀沉降的适应能力非常强，抗震性能优良。 优异的抗慢速裂纹增长（scg）及快速裂纹扩展（rcp）能力 优良的可挠性及抗刮痕能力 耐磨性强，管壁摩擦系数低，流阻小，输送能力强 可采用多种非开挖方式，极大地方便于工作了施工和安装 系统造价低，维护费用少，可大幅降低工程成本。给水聚乙烯管道具有诸多卓越性能，应用于给水输送领域，将彻底解决传统钢管、铸铁管的腐蚀和接头泄露问题，从而确保了给水管网系统的安全运行。

应用领域： 城镇自来水管网系统;可置换水泥管、铸铁管和钢管;工业原料输送管道;园林绿化供水管网;污水排放用管材;农用灌溉管道。

产品技术参数： a、执行标准： gb/t 13663-2000

给水用聚乙烯（pe）管材 b、技术规程： cjj101-2004 埋地聚乙烯给水管道工程技术规程

产品工艺技术： 严格按照iso9001质量认证体系组织生产。公司从原料采购、生产过程、成品检验到工程服务等全过程都处于受控状态，所有生产的管道及管件产品符合国家化学建材测试中心力学性能和卫生部门的卫生性能要求，完全适用于饮用水输送用市政管道的性能标准。

销售热线： 0575-87653222

传 真： 0575-87605800

咨询 qq： 1430379273（诚招代理）

"厂家直销注塑法兰PE法兰对接法兰"的材质为PE，产地是诸暨，等级为100，抗压强度是1.6MPA，类型为横向型，连接方式是焊接，品牌为鑫德，特殊功能是弹性好,耐腐蚀，型号为315，直径是315，执行标准为GB/T13663.2-2005