

美标碳钢球阀 碳钢球阀 欧电阀门

产品名称	美标碳钢球阀 碳钢球阀 欧电阀门
公司名称	欧电阀门有限公司
价格	139.00/个
规格参数	品牌:欧电阀门 材质:碳钢
公司地址	浙江省温州市龙湾区标准厂房蓝田基地
联系电话	86-057756666773 18067766006

产品详情

阀门名称：美标碳钢球阀|美标铸钢球阀 阀门型号：q41f-150lb/q41f-300lb/q41f-600lb/ q41f-900lbq41f-5k/q41f-10k/q41f-20k/q41f-45k/q41f-65kq41f-10c/q41f-16c/q41f-25c/q41f-40c/q41f-64c选配执行器：手动、伞齿轮、蜗轮、气动、电动、液动相关产品：美标碳钢球阀|美标铸钢球阀|磅级碳钢球阀|美标球阀 阀门连接：法兰、焊接、对焊、螺纹、丝口、丝扣 阀门材质：不锈钢/304不锈钢/316不锈钢/304l不锈钢/316l不锈钢/321不锈钢/310s不锈钢/cf8不锈钢/cf8m不锈钢/cf3不锈钢/cf3m不锈钢、奥氏体不锈钢、铸钢、碳钢、wcb碳钢、lcb低温碳钢、纯钛、纯镍、纯铬、铬钼钢相关产品：美标碳钢球阀|美标铸钢球阀|磅级碳钢球阀|美标球阀 阀门口径：dn15/dn50/dn100/dn150/dn200|pns1/2 ” /2/3 ” /4 ” 阀门压力：低压、中压、高压、常压 阀门温度：高温、低温、保温夹套、常温pn-16p/25p/40p/64p/100p , cl-150lb/300lb/600lb/900lbk级-5k/10k/20k/30k/45k/65k 阀门结构：明杆支架、暗杆、直通式、二通、三通、四通、浮动、固定 阀门密封：软密封、硬密封、sll、ppl、m、n、b、cr13 阀门标准：美标、api美标、ansi美标、德标、din德标、jis日标、jpi日标、机械部jb、化工标准hg20592、国标、gb国标、jb国标 经营品牌：【浙江欧电阀门】 阀门外形：重型大型阀门 适用介质：水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等 适用范围：自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等管线上 公司地址：温州市龙湾区标准厂房基地（蓝田工业区）【浙江欧电阀门】 试验压力

试验项目	壳体试验		密封试验		上密封试验		气密封试验		
	水		气		气		气		
介质	水		气		气		气		
单位	mpa	lbf/in2	mpa	lbf/in2	mpa	lbf/in2	mpa	lbf/in2	
压力等级(磅级)	150	3.1	450	2.2	315	2.2	315	0.5-0.7	60-100
	300	7.8	1125	5.6	815	5.6	815		
	400	10.3	1500	7.6	1100	7.6	1100		
	600	15.3	2225	11.2	1630	11.2	1630		
	900	23.1	3350	16.8	2440	16.8	2440		

美标碳钢球阀,美标铸钢球阀概述：美标碳钢球阀,美标铸钢球阀主要用于截断或接通介质，也可用于流体的调节与控制。广泛用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。美标碳钢球阀,美标铸钢球阀标准设计与制造按ansi b16.34，jis 2071结构长度按jis b2002法兰连接尺寸按jis b2212，2214检验按jis b2003

美标碳钢球阀,美标铸钢球阀

主要零件材料

名称 材料

阀体	a216wcb	a352 lcb	a217wc6	a217wc9	a217 c5	a351 cf8	a351 cf8m	a351 cf3	a351 cf3m
阀盖									
球体	a182 f6	a182 f304					a182 f316	a182 f304l	a182 f316l
阀杆	a182 f6	a182 f304					a182 f316	a182 f304l	a182 f316l
手柄	kth350-10								
螺柱	a193-b7	a320-l7	a193-b8						
螺母	a194-2h	a194-7	a194-8						

美标碳钢球阀,美标铸钢球阀

主要连接尺寸

型号	规格(mm)		尺寸(mm)								
	inch	dn	l	d	d1	d2	b	z-	d	h	w
q41f/h/y-150lbq341	1/2	15	108	89	60.5	35	12	4-	15	68	115
f/h/y-150lbq641	3/4	20	117	98	70	43	12	4-	15	75	130
f/h/y-150lb	1	25	127	108	79.5	51	12	4-	15	85	150
	1 1/4	32	140	117	89	64	13	4-	15	96	190
	1 1/2	40	165	127	98.5	73.2	15	4-	15	107	230
	2	50	178	152	120.7	92	16	4-	19	118	240
	2 1/2	65	190	177.8	139.7	104.7	18	4-	19	145	280
	3	80	203	190.5	152.4	127	19	4-	19	160	310
	4	100	229	229	190.5	157	24	8-	19	185	330
	5	125	356	254	216	185.7	26	8-	22	230	600
	6	150	394	279	241.3	216	26	8-	22	260	800
	8	200	457	343	298.5	270	29	8-	22	310	1000
10	250	533	406	362	324	31	12-	25	350	1200	

美标碳钢球阀,美标铸钢球阀

主要连接尺寸

型号	规格(mm)		尺寸(mm)								
	inch	dn	l	d	d1	d2	b	z-	d	h	w
q41f/h/y-300lbq341f/h/y	1/2	15	140	95	66.5	35	15	4-	15	72	115
-300lbq641f/h/y-300lby	3/4	20	152	117	82.5	43	16	4-	19	75	130
f/h/y-300lb	1	25	165	124	89	51	18	4-	19	85	150
	1 1/4	32	178	133	98.5	64	19.5	4-	19	95	180
	1 1/2	40	190	156	114.3	73.2	21	4-	22	110	230
	2	50	216	165	127	92	23	8-	19	120	240
	2 1/2	65	241	190.5	149.4	104.7	26	8-	22	150	280
	3	80	283	210	168.5	127	29	8-	22	165	310

4	100	305	254	200.2	157	32	8-	22	190	330
5	125	381	279	235	185.7	35	8-	22	240	600
6	150	403	318	270	216	37	12-	22	270	800
8	200	502	381	330	270	42	12-	25	315	1000
10	250	568	445	387.5	324	48	16-	29	380	1200

美标碳钢球阀,美标铸钢球阀

主要连接尺寸

型号	规格(mm)		尺寸(mm)								
	inch	dn	l	d	d1	d2	b	z-	d	h	w
q41f/h/y-600lbq341f/h/y	1/2	15	165	95	66.5	35	15	4-	15	88	115
-600lbq641f/h/y-600lb	3/4	20	190	118	82.5	43	16	4-	19	98	130
	1	25	216	124	89	51	18	4-	19	105	150
	1 1/2	40	241	156	114.3	73.2	23	4-	22	135	180
	2	50	292	165	127	92	26	8-	19	155	240
	3	80	356	210	168.2	127	32	8-	22	175	280
	4	100	432	273	216	157	38	8-	25	210	330
	6	150	559	356	292	216	48	12-	29	340	800
	8	200	660	419	349	270	56	12-	32	400	1000
	10	250	787	508	432	324	64	16-	35	440	1200

以上是美标碳钢球阀的详细信息，如果您对供应美标碳钢球阀的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取供应美标碳钢球阀的最新信息。

"美标碳钢球阀 碳钢球阀"的结构形式为二片式法兰,二片式法兰,二片式法兰，类型(通道位置)是二通式，标准为美标，公称通径是DN15/DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN65/DN80/DN100/DN125 (mm)，作用对象为泵，工作温度是常温，材质为碳钢，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是配件，型号为q41f-150LB300LB600LB，连接形式是法兰，适用介质为各种高腐蚀化学介质，品牌是欧电阀门，用途为截止，驱动方式是手动，属性为属性值