

MBR一体化污水处理设备特点回用

产品名称	MBR一体化污水处理设备特点回用
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	55000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

MBR一体化污水处理设备特点回用

MBR一体化污水处理设备具有以下优点：1、能有效分离水中的悬浮物、胶体物质和微生物菌群。分离工艺简单，占地面积小，出水水质好。一般情况下，无需三级处理即可进行回用。2、可使生物处理单元中的微生物保持较高浓度，大大提高容积负荷。同时，膜分离的性能大大缩短处理单元的水力停留时间，减少生物反应器的占地面积。3、微生物菌群流失量少，有利于生长缓慢的硝化菌等的生长，使系统内各种代谢过程得以顺利进行。4、一些高分子难降解有机物的停留时间较长，有利于其分解。5、MBR一体化污水处理设备与其他过滤分离技术相同。在长期运行过程中，膜作为一种过滤介质被堵塞，膜在水中的运行时间逐渐缩短。有效的反冲洗和化学清洗可以恢复膜通量，保持MBR系统的有效使用寿命。6、MBR技术应用于城市污水处理，工艺简单，操作方便，可实现自动化运行和管理。7、外部漆采用汽车漆，便于用户整体规划布局，改变以往对污水处理设备的认知。8、采用三菱MBR膜，不存在断丝现象，具有良好的机械强度，膜层内部以无纺布作为支持层，耐磨损性强。

定做地理式一体化污水处理设备主要用于生活污水和与之类似的工业有机废水处理，采用接触氧化处理技术，按生活污水BOD5200mg/L.处理出水BOD520mg/L设计。NT-W-DSY型地理式污水处理设备主要有六部分组成：污泥吸附池、初沉池、多接触氧化池、二沉池、消池和消装置。NT-W-DSY型地理式污水处理设备的初沉池-接触氧化池-二沉池-消槽等，均设置在若干个碳钢防腐或玻璃钢制作的箱体内部，箱体内部用ABS管道联接，结构紧凑，为便于维护与保养，箱体配置检查孔。此设备同时虑了它的集装运输等问题。MBR一体化污水处理设备特点回用地理式污水处理设备基本不占地表面积，不需盖房，不需采暖、保温。处理工艺采用污泥吸附与的接触氧化技术结合，稍加变化即达脱磷脱氮的目的，处理后水质达到排放标准。设备采用的氢树脂防腐，使用寿命长，可连续运行15年以上。该设备全自动设备运行只需一人兼管，设备可靠性好，维护保养方便。设备内部有污泥处理系统，污泥量少。