

# 合肥市地磅。20米100吨地磅。。售后无忧

产品名称	合肥市地磅。20米100吨地磅。。售后无忧
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	用途:称重 显示方式:数字 售后:送货上门
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

上海鹰衡衡器有限公司是集研发、设计、生产一体的电子衡器生产商，产销:汽车衡，电子秤，电子称，汽车衡，汽车秤，大汽车衡，电子汽车衡、自动定量包装机、定量包装秤、液体灌装秤等电子计量产品。分公司位于中国淮安保滩工业园。上海鹰衡衡器有限公司与客户建立了长期的合作关系。诚邀衡器经销商合作分销，热诚欢迎

### 一、汽车衡简述:

汽车衡汽车衡标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成电子汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。

本司汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料精，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。

### 汽车衡适用范围:

各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单

### 汽车衡说明:

- 1.电气部分具有模拟式和数字式两种配置
- 2.可选配打印机、大屏幕等
- 3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式

4.多种防爆模式可选

5.提供OEM、ODM制作

三 . 汽车衡规格参数:

1.宽度系列:3m3.2m3.4m

2.长度系列:3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

3.准确度等级:III级

4.最大称量:0.5t ~ 200t

四、汽车衡的安装基础:

1.汽车衡的安装首先应该有比较适宜、宽敞的场地，并且应保证基础有较大的承载力。

2.承载力对基础的要求:要根据不同地区、不同情况施工，各承重点承载力必须大于计量过程中可能出现的最大超载荷量。

3.基础建造过程中，几个承重点建筑结构在一个总体上，一般情况下，也可以将两个承重点建筑在一块混凝土基础上，每块基础的承载力在受力情况下，juedui不能产生单独下沉的变化。

4.有基坑、无基坑、移动式（三种基坑模式）

五、汽车衡选购注意事项:

买汽车衡要选称台耐用的。配置高的，如称台质量差的，只能用2、3年就会变型、生锈。我公司产品汽车衡，选用上海宝钢1级钢材，称台厂家免费保修5年，5年之内秤体弯曲程度达到标准的，公司承诺更换新秤体，电气部分保修18个月（采用美国MAC进口数字式传感器）数字式传感器具有防遥控、防雷击、抗干扰功能，不需要担心打雷下雨天气，我们是专业汽车衡生产厂家。

1、对于腐蚀性强的环境，潮湿和酸性会形成弹性体损坏或短路。电子地磅应采用耐腐蚀性好、密封性好的不锈钢盖和传感

器。

2、在粉尘较多、湿度较高的环境中，容易形成短路。电子地磅应选用密封性好的传感器。

3、在周围有电磁干扰的情况下，如果干扰程度过高，会直接影响精度或称重值显示不稳定。应调查电子衡器的使用环境，调查干扰源，采取措施尽量消除或选择电磁屏蔽性能较好的称重传感器。

4、在某些高温环境下，电子地磅的传感器应为耐高温传感器，以防止外部涂层熔化、焊点膨胀、弹性体结构变化中的应力侵蚀等问题。

5、在易燃易爆环境下，电子地磅应选用专用防爆传感器。

