

# 合肥市地磅--100吨地磅-优惠中

产品名称	合肥市地磅--100吨地磅-优惠中
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

在全面分析了地磅遥控方法后，我们应针对性地总结出防遥控策略，除了要加强日常管理外，还需要采取下列方法：

- 1.提高工作人员的主人翁责任意识，并通过加强管理的方式，提高过磅效率与准确度；
- 2.加强对称重传感器信号电缆的检查频率，特别是裸楼在外的信号电缆考虑使用不锈钢软管或者包塑软管进行防护，防止由于信号电缆裸露而被接入遥控装置；
- 3.尽量采用数字式地磅，这种地磅采用的是数字通讯技术，并且由于各个厂家采取的通信协议不同，不法分子想要在信号传输上遥控就需要破译厂家的通讯协议，这就极大提高了安全性，事实也表明了不法分子很难在这种地磅上遥控。
- 4.现阶段绝大多数的称重软件都是只能够对车辆进行称重并且对称重数据进行查询，不具备防范、处理遥控以及漏洞的功能，因此这就需要设计出智能称重系统，以便于对称重过程进行更为严格的监控和管理。这些系统不仅要能够自动读取地磅称重数据，还要具有严格保护数据禁止他人修改的功能，全部的管理人员都能够通过系统平台实时查看、管理称重计量数据。一旦出现司磅员与司机私下交易、违规操作、车辆不完全上磅、重复上磅或者非法使用遥控器的现象，系统能够自动发现，并向管理人员发出警报，以便于及时进行查处。
- 5.采用无人看守的电子地磅系统，实现电脑自动记录、管理，司机不需要下车，全程由监控系统自动拍摄，并通过与局域网连接，在称重完毕后，司机可以在企业门禁处即可领取司磅单，杜绝了司机与司磅人员的交流，从一定程度上遏制了遥控行为的产生。

电子电子磅按秤体结构可分为：u型钢电子电子磅、槽钢电子电子磅、工字钢电子磅、钢筋混凝土电子磅

教你选择质量的好的大电子磅。大电子磅，即汽车衡，吨位从30吨-200吨吨电子磅都能够生产，吨位小的，一般面板是10mm,吨位大的面板12mm,保障电子磅的使用寿命，减少客户的麻烦与损失。3米宽的电子磅，底下有6道梁，120吨电子磅宽3.2米以上的是7道梁，正常情况下，梁是由6mm的U型钢折弯而成的。

你如果需要电子磅请选择数字式质量好的电子磅，有的客户怕别人对自己的电子磅遥--控，那么就建议安装数字式的电子磅，可以防干扰，防雷击，防别人遥--控的，而且信号比较强。更主要一点数字式电子磅检修比较方便，因为数字仪表，上面有很明显的提示，比如1号传感器出故障，坏掉了，仪表显示中会有个1出现，这时候您就可以排查下是线头松动，还是断了，自己就可以维修，减少不必要的损失。另外还具有诊断衡器零点数值变化的能力；

电子地磅传感器是其称重的重要组成部分之一，其使用的正确与否关系到称重的准确性和稳定性。那么在使用电子地磅传感器

时应该注意什么呢?

一、电子地磅传感器使用中应注意的问题：

1、不要随意拆卸零件；

在使用电子地磅称传感器的过程中，不要组装传感器，不要将集成电路等元件密封在仪器上。如有必要电子地磅厂家专业技术人员操作，以免自己操作造成故障。

2、不要推动冲击力和冲击力；

操作时，不要用尖锐物体猛击钥匙，用力要适当。如果面团破碎，水分和灰尘将进入电子秤体和仪器，包括避免一些不必要的碰撞和冲击力。使用电子地磅传感器应注意什么?称重电子秤传感器价格电子秤价格欢迎来电咨询

3、不要积尘积油；

灰尘和机油会影响机器的正常使用。电子秤应尽量在通风干燥的环境中使用，温度不宜过高或过低。电子地磅传感器要珍惜使用、检查和维护，检查电路连接及本身是否有损坏和接触不良，及时发现问题。