

D317XDN600天津塘沽阀门手动蜗轮对夹式球墨铸铁蝶阀

产品名称	D317XDN600天津塘沽阀门手动蜗轮对夹式球墨铸铁蝶阀
公司名称	广州市竣威机电设备有限公司
价格	6850.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:d371x-10/16
公司地址	广州市番禺区洛浦街沙溪恒生商贸批发市场中区3街9号首层(注册地址)
联系电话	86-020-85532408 15817171537

产品详情

一、产品概述

我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、主要结束参数

公称通径dn (mm)	50 ~ 2000	50 ~ 1600
-------------	-----------	-----------

公称压力pn (mpa)	0.6	1.0	1.6	
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76	
强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4	
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合gb/t13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

四、主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	wcb、qt450-10、ht200、ht250
蝶板	wcb、qt450-10、ht200、ht250
阀轴	2cr13
密封圈	丁腈耐油橡胶
填料	柔性石墨

五、执行标准

制造标准	gb/t 122387-89
法兰标准	gb9113-2000、gb17241.6-1998
结构长度标准	gb12221-89
检验标准	gb/t 13927-92

六、d371x-6/10/16对夹式蜗轮传动软密封蝶阀主要外形连接尺寸 单位：mm

dn	l	h	ho	a	b	0.6mpa		1.0mpa		1.6mpa	
						do	n-d	do	n-d	do	n-d
50	43	63		306		180	200	110			
65	46	70		321		180	200	130			
80	46	83		346		180	200	150			
100	52	105		387		180	200	170			
125	56	115		411		180	200	200			
150	56	137		447		270	280	225			
200	60	164		572		270	280	280			
250	68	206		646		270	280	335			
300	78	230		738		380	420	395			
350	78	248		761		380	420	445			
400	102	289		877		450	470	495			
450	114	320		938		480	490	550			
500	127	343		993		480	490	600			
600	154	413		1131		480	490	705			
700	165	478		1476		640	660	810			
800	190	525		1533		640	660	920			
900	203	585		1655		750	860	1020			
1000	216	640		1765		850	900	1120			
1200	254	755		1995		850	900	1340			

"D317XDN600天津塘沽阀门手动蜗轮对夹式球墨铸铁蝶阀"的安装尺寸为DN600，结构形式是垂直板式，类型(通道位置)为二通式，标准是德标，公称通径为DN600，工作温度是常温，加工定制为否，材质是球墨铸铁，流动方向为双向，压力环境是常压，零部件及配件为阀体，型号是D371X-10/16，口径为DN600，连接形式是对夹，用途为截止，品牌是其他，适用介质为水，驱动方式是手动