

气动硬密封蝶阀 D673H气动蝶阀 气动对夹式硬密封蝶阀

产品名称	气动硬密封蝶阀 D673H气动蝶阀 气动对夹式硬密封蝶阀
公司名称	永嘉苏正阀门有限公司
价格	280.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:苏正 型号:d673h-16cdn100
公司地址	瓯北镇浦一工业区
联系电话	86-577-67365650 057767367650 13738783879

产品详情

苏正阀门d673系列硬密封蝶阀，本厂经多年研究和试验的金属硬密封蝶阀，才有那个精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于冶金、电力、石油化工，以及给排水和市政建设等工程管道上，作调节流量和截断流体施用。该阀采用三偏心结构，阀座与蝶板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，施用寿命长，本阀具有双向密封功能。

用途及特点1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越关越紧的密封功能。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，施用寿命长等特点。3、蝶阀密封面采用堆焊507mc和不锈钢，密封面耐磨损，使用寿命长。4、大规格蝶板采用框架将足够，强度高，过流面积打，流阻小。5、本阀可根据要求具有双向密封功能，安装不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。6、驱动装置可以多工位（旋转90度或180度）安装，便于用户使用。主要技术参数

公称通径dn(mm)	50-3000				
公称压力pn(mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76	2.75	4.4
强度试验	0.9	1.5	2.4	3.75	6.0
适用温度	碳钢：-29 425 不锈钢：-40 320				
适用介质	水、空气、天然气、油品及耐腐蚀性液体				
泄漏量	符合gb/t13927-92标准				
驱动方式	手柄、涡轮传动、电动、气动				

主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	wcb、合金钢、不锈钢、qt450-10
蝶版	wcb、合金钢、不锈钢、qt450-10

阀轴	2cr13不锈钢、合金钢
密封圈	不锈钢圈
填料	柔性石墨

执行标准

制造标准	jb/t82527-9
法兰标准	gb9113-2000
结构长度标准	gb12221-89
检验标准	gb/t 13927-92

主要外形连接尺寸

公称通径(dn)	主要尺寸			对应法兰尺寸					
				0.6mpa		1.0mpa		1.6mpa	
	l	h	h1	d1	n- -d	d1	n- -d	d1	n- -d
50	43	625	112	110	4-14	125	4-18	125	4-18
65	46	625	115	130	4-14	145	4-18	145	4-18
80	49	645	120	150	4-18	160	8-18	160	8-18
100	56	675	138	170	4-18	180	8-18	180	8-18
125	64	715	164	200	8-18	210	8-18	210	8-18
150	70	800	175	250	8-18	240	8-22	240	8-22
200	71	850	208	280	8-18	295	8-22	295	12-22
250	76	925	243	335	12-18	350	12-22	355	12-26
300	83	1035	283	395	12-22	400	12-22	410	12-26
350	92	1070	310	445	12-22	460	16-22	470	16-26
400	102	1190	340	495	16-22	515	16-26	525	16-30
450	114	1250	380	550	16-22	565	20-26	585	20-30
500	127	1290	410	600	20-22	620	20-26	650	20-33
600	154	1455	470	705	20-26	725	20-30	770	20-36
700	165	1585	550	810	24-26	840	24-30	840	24-36
800	190	1700	640	920	24-30	950	24-33	950	24-39
900	203	1965	710	1020	24-30	1050	28-33	1050	28-39
1000	216	2015	770	1120	28-30	1160	28-36	1170	28-42
1200	254	2250	890	1340	32-33	1380	32-39	1390	32-48

售后承诺

1. 在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供三包（保修、包退、包换）服务。
2. 在接到质量信息反馈时，将在24小时内提出处理意见，待用户认可后实施。
3. 为出厂产品提供必要的技术说明文件和产品合格证书。
4. 根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。
5. 大型工程项目，将根据招标文件的要求组织生产、测试、检验，并配合客户现场验收。
6. 严格按照is09001标准组织原材料、零部件的采购和产品的生产、质量控制、检验。

阀门售后服务说明

客户在使用产品的过程中，如发现产品不能正常使用时，可立即向营销中心售后服务部咨询，并将所用产品的型号、规格、使用环境、故障情况、购买日期和服务要求详细说明。

经售后服务部提出处理建议后，仍不能解决的，再决定派人或作其他处理。

"气动硬密封蝶阀 D673H气动蝶阀 气动对夹式硬密封蝶阀"的结构形式为斜板式，类型(通道位置)是直通式，标准为国标，公称通径是100，工作温度为常温，加工定制是是，材质为碳钢，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是配件，型号为D673H-16CDN100，口径是50-1200，规格为50,65,80,100,125,150,200,250,300，连接形式是对夹，用途为截止，品牌是苏正，适用介质为水、蒸汽、油品等，驱动方式是电磁