电动蝶阀 兴达 d973h

产品名称	电动蝶阀 兴达 d973h
公司名称	福建省兴达阀门制造有限公司
价格	4650.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴达 型号:d973h
公司地址	仑苍水暖高新工业园区
联系电话	6182997 13917411114

产品详情

产品概述d973h电动对夹式硬密封蝶阀、电动对夹式蝶饭，采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425°C的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀具有双向密封功能，产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。产品特点1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板磨损小。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长．4、大规格蝶板采用绗架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。6、驱动装置可以多工位（旋转90 ° 或180 ° ）安装，便于用户使用。

三、主要技术参数

公称通经dn（mm）	50～2000			
公称药理pn（mpa）	0.6	1.0	1.6	2.5
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76	2.75
强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4	3.75
适用温度	碳钢：-29°C～425°C 不锈钢：-40°C～650°C			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合gb/t13927-92标准			

驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动

四、主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	wcb、合金钢、不锈钢、qt4500
蝶板	wcb、合金钢、不锈钢、qt4500
阀轴	2cr13不锈钢、合金钢
密封圈	不锈钢圈
填料	柔性石墨

五、采用标准

制造标准	jb/t 8527-97
法兰标准	gb9113-2000
结构长度标准	gb12221-89
检验标准	gb/t 13927-92

"电动蝶阀"的结构形式为偏置板式，类型(通道位置)是直通式，标准为国标，公称通径是dn100，工作温度为常温，加工定制是是，材质为碳钢，流动方向是双向，压力环境为常压，零部件及配件是配件，型号为D973H，规格是dn100，连接形式为法兰，用途是流量控制，品牌为兴达，适用介质是弱酸碱介质，驱动方式为手动，属性是属性值