

# RPP气动塑料蝶阀 气动全塑蝶阀 塑料体蝶阀

产品名称	RPP气动塑料蝶阀 气动全塑蝶阀 塑料体蝶阀
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:kff科菲 型号:d71x-10udn150
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区(325100)
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

## 产品详情

rpp气动塑料蝶阀 气动全塑蝶阀 塑料体蝶阀

配套气动附件，欢迎咨询。

厂家直销！！！！

kff科菲气动塑料蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

kff科菲气动塑料蝶阀主要结构特点：1，外型结构紧凑美观2，本体重量轻容易安装3，耐腐蚀性强，应用范围广4，材质卫生无毒5，耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

kff科菲气动塑料蝶阀参数型号说明：d671x-10s空气驱动：压缩空气4-8bar.公称口径：25~500mm公称压力：0.6-1.6mpa适用温度：0~+80 连接方式：对夹式阀体材质：upvc、cpvc、rpp阀芯材质：upvc、cpvc、rpp密封材质：epdm等适用介质：兼容的食品工业化学溶剂可选附件：限位开关、定位器、电磁阀、气源处理三联件

kff科菲气动塑料蝶阀主要零部件性质：气动塑料蝶阀阀体采用聚丙烯upvc、cpvc材料，耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好。密封橡胶材料有三元乙丙橡胶epdm和氟橡胶fpm等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：epdm可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200)，使用温度在-40~120。而fpm耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20~210。

kff科菲气动塑料蝶阀系列产品（气动塑料蝶阀关键字）：upvc气动塑料蝶阀,cpvc气动塑料蝶阀，rpp气动塑料蝶阀，气动对夹式塑料蝶阀，气动开关型塑料蝶阀，气动调节型塑料蝶阀等，pvc塑料气动蝶阀，pp塑料气动蝶阀，防爆型气动塑料蝶阀，开关型气动塑料蝶阀，gt系列气动塑料蝶阀，at系列气动塑料蝶阀，双作用型气动塑料蝶阀，单作用型气动塑料蝶阀，气动带手动塑料蝶阀。

科菲泵阀产品订货流程：1、客户采购清单传真至本公司，或来电咨询18968953291。2、收到客户采购订单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）。3、商定项目：交货期及工矿特殊要求等事宜。

科菲泵阀产品订货须知：1，客户如对阀门产品有特殊要求，须在订货合同明确说明（比如材质要求、结构长度、连接方式、全径或者缩径、管道尺寸、介质温度、压力范围、检验与试验标准及包装要求等）。2，本厂可根据客户特定要求选配各类驱动装置执行器。3，如客户提供特殊阀门型号，须正确说明其型号含义。4，付款须知：预付30%定金到公司帐号，余款发货前付清，以便及时安排发货，特殊情况请请示。5，交货方式：可具体商定，代办运输或客户指定。

科菲泵阀产品售后服务:1,科菲泵阀产品质保期为自出厂起12个月，实行”三包“服务（包退、包换、包修）。2，产品服务期内，可以咨询本公司工程师，提供对口服务，以便进一步提高产品质量。3，对用户的投诉问题，会快速作出反应，并安排售后。

"RPP气动塑料蝶阀 气动全塑蝶阀 塑料体蝶阀"的安装尺寸为见说明，结构形式是杠杆式，类型(通道位置)为直通式，标准是国标，公称通径为40-800，工作温度是常温，加工定制为是，材质是塑料，流动方向为单向，压力环境是常压，零部件及配件为配件，型号是D71X-10UDN150，口径为40-800，规格是DN150，连接形式为对夹，用途是截止，品牌为KFF科菲，适用介质是水，驱动方式为气动