

阻燃B级铜芯铜丝编织总屏钢丝铠装计算机电缆ZB-DJYJVP-32

8 × 2 × 1.5 mm²

产品名称	阻燃B级铜芯铜丝编织总屏钢丝铠装计算机电缆 ZB-DJYJVP-32 8 × 2 × 1.5 mm ²
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

计算机用屏蔽电缆一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准 二、产品代号 1、代号

DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆 Y-（绝缘代号）高压聚乙烯 F-（绝缘代号）氟塑料

V-（护套代号）聚氯乙烯 R-表示多股软线芯 P-（屏蔽代号）铜网屏蔽 P1镀锡铜网屏蔽 P2铜带屏蔽

P3铝塑复合膜屏蔽 3、产品型号规格举例 例1：订购7对（14芯）1.0mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：

（1）总屏蔽型DJYVP7 × 2 × 1.0mm² （2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7 × 2 × 1.0mm²

（3）对屏总屏蔽型DJYPVP7 × 2 × 1.0mm²

例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：

（1）分组屏蔽型DJYPV3 × 3 × 0.75mm²

（2）组屏总屏DJYPVP3 × 3 × 0.75mm²

三、型号名称及使用范围

型号	名称	使用范围
----	----	------

DJYVP	DJYPV	聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆	1、固定敷设在室内、电
DJYPVP		聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆	缆沟或管道内 2、电
		烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆	缆长期工作温度：-20
DJYVPR	DJYPVR	聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆	+65 3、电缆敷设温
DJYPVRP		聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆	度不低于0 ，弯曲半径
		乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆	不小于电缆外径的10倍

说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。例如：ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22 DJYPVP22等。该电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。五、交货要求

- 1、电缆交货长度不小于100m，允许以不短于50m的短头交货，其数量不超过交货总长度的10%。
- 2、根据双方协议，可以任何长度交货。