

肥东县地磅（120吨地磅）随时发货

产品名称	肥东县地磅（120吨地磅）随时发货
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	可售卖地:全国 仪表:耀华 传感器:MAC
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

电子地磅秤是许多企业的重要称重设备之一。称重显示仪是用户读取称重数据的重要手段。如果显示不稳定，将直接影响称重数据的读取。那么,电子地磅秤显示仪显示不稳定的原因是什么?下面跟着电子地磅厂家一起了解一下!

一、电子地磅秤显示仪表显示不稳定的原因!

- 1、传感器线或电子秤与仪表之间的总线异常，通常线路损坏。此时，需要仔细检查线路，并进行正常连接。
- 2、接线盒内电子秤各传感器线或母线连接异常，通常松动。如果是这种情况，拧紧。
- 3、接线盒内接线连接异常，短路。一般来说，电子秤接线盒密封不良，导致接线盒内有水或湿气。如果是，打开接线盒，将电路板干燥或吹干。

电子汽车地磅

称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。

智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、品名、重

量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示；

型钢或U型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。

优势特点

1. 汽车地磅外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计,创新dingji外观专利设计。
2. 高强度结构秤体，适合各种恶劣环境使用；
3. 高精度传感器，铲车移位方便，可配引坡
4. 台面可选配：花纹板，平板或不锈钢面板；
5. 表面处理工艺：喷塑喷漆或抛光拉丝处理；
6. 可以随机充电；具有欠压指示及保护装置；
7. 通讯口选配，波特率选配，通讯方式可选；
8. 选配20mA电流环大屏液晶幕显示通讯口；
9. 多种背光模式可选择设置；可根据客户要求订制尺寸。
10. 称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。
11. 智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、品名、重量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示；
12. 型钢或U型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。

型号规格优选

产品型号	SCS-20	SCS-30	SCS-60	SCS-80	SCS-100	SCS-120	SCS-150	SCS-200
最大秤量 (t)	20	30	60	80	100	120	150	200
检定分度值 (kg)	10	10	20	20	20	20	50	50
传感器容量 (t)	10	20	20	30	30	30	30	50
台面规格 (m)	秤台组合	为优选规格						
3 × 7	7							
3 × 9	4.5+4.5							
3 × 10	5+5							
3 × 12	6+6							
3 × 14	3.4 × 14	7+7						
3 × 15	3.4 × 15	5+5+5						
3 × 16	3.4 × 16	6+5+5						
3 × 18	3.4 × 18	6+6+6						
3 × 21	3.4 × 21	5+5+5+6						

功能特点：

1. 实时时钟，不受交流电断电影响
2. 动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能
3. 置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能
4. 键盘设定与校正
5. 打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表
6. 汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉字的货名等
7. 轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车
8. 分度值自动切换：显示精度更高

9. 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警