

西门子PLC模块6ES7522-1BH10-0AA0代理商

产品名称	西门子PLC模块6ES7522-1BH10-0AA0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

6ES75221BH100AA0DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 16 x 24 VDC / 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器

6ES7522-1BH10-0AA0(EAN: 4047623402510 / UPC: 887621779061)DQ 16X24VDC/0.5A BA

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

SIMATIC S7-1500, 数字量输出模块, DQ16xDC 24V/0.5A BA, 16 条通道, 每组 8 条, 4A 每组; 模块支持安全 断开负载组 至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 3 / PL d 根据 EN ISO 13849-1:2015. 供货范围包括前连接器 直插式一般信息产品类型标志DQ 16x24VDC/0.5A BA硬件功能状态FS01 以上版本固件版本V1.0.0 可更新固件是产品功能 I&M 数据是; I&M0 至 I&M3 时钟同步模式否 按优先级启动是附带程序包的 STEP 7 TIA 端口, 可组态 / 已集成, 自版本V13 / V13 STEP 7 可组态/ 已集成, 自版本V5.5 SP3 / - PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上V1.0 / V5.1 PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上v2.3 / -运行模式 DQ是 带节能功能的 DQ否 PWM否 过采样否 MSO是电源电压额定值 (DC)24 V允许范围, 下限 (DC)19.2 V允许范围, 上限 (DC)28.8 V反极性保护是; 通过每组 7 A 的内部保险丝输入电流耗用, 大值30 mA输出电压 / 标题额定值 (DC)24 V功率来自背板总线的功率输出1.15 W功率损失功率损失, 典型值2.2 W数字输

出数字输出类型晶体管数字输出端数量16P 开关是可编程的数字输出端否短路保护是
响应阈, 典型值1 A感应式关闭电压的限制L+ (-53 V)控制数字输入是输出端的通断能力
电阻负载时的大值0.5 A 照明负载时的大值5 W负载电阻范围 下限48 上限12 k输出电压
对于信号“1”, 小值L+ (-0.8 V)输出电流 对于信号“1”的额定值0.5 A
针对信号“1”的允许范围, 大值0.5 A
针对信号“0”的剩余电流, 大值0.5 mA电阻负载时的输出延迟 从“0”到“1”, 大值100 s 从
“1”到“0”, 大值500 s两个输出端并联 用于逻辑连接是 用于增加功率否
用于冗余控制负载是开关频率 电阻负载时的大值100 Hz 电感负载时的大值0.5 Hz; 符合 IEC
60947-5-1, DC-13 照明负载时的大值10 Hz输出端的总电流 每个通道的大电流0.5 A;
参见手册中的附加说明 每个组的大电流4 A; 参见手册中的附加说明 每个模块的大电流8 A;
参见手册中的附加说明导线长度 屏蔽, 大值1 000 m
未屏蔽, 大值600 m报警/诊断/状态信息诊断功能否可接入替代值否报警 诊断报警否
维护报警否诊断 电源电压监控否 断线否 短路否 累积故障否诊断显示 LED RUN LED是; 绿色
LED ERROR LED是; 红色 LED 电源电压监控 (PWR-LED)是; 绿色 LED 通道状态显示是; 绿色 LED
用于通道诊断否 用于模块诊断否电位隔离通道的电势分离 在通道之间否
在通道之间, 分组点数8 在通道和背板总线之间是绝缘绝缘测试, 使用707 V
DC (测试类型) 标准、许可、证书适用于安全功能否适用于安全关断标准组件是; FS02
以上版本安全关断标准组件可达到的大安全等级 性能等级符合 ISO 13849-1PL d 类别符合 ISO
13849-13类 符合 IEC 62061 的 SILSIL 2
安全切断注意事项<https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/39198632>环境要求运行中的环境温度
水平安装, 小值-30 °C; FS04 以上版本 水平安装, 大值60 °C 垂直安装, 小值-30 °C; FS04
以上版本 垂直安装, 大值40 °C参考海平面的运行高度 大海拔安装高度5 000 m; 安装高度 >
2000 m时受限, 参见手册尺寸宽度25 mm高度147 mm深度129 mm重量重量, 约230 g其他提示: 供
货范围包括 40 针的嵌入式前置连接器

6ES75111TK010AB06ES75111UK010AB06ES75152TM010AB06ES75152UM010AB06ES75163TN000AB06ES75163
UN000AB06ES75173TP000AB06ES75173UP000AB06ES76772VB420GB06ES76772VB420GK06ES76772VB420GL0
6ES76772VB420GM06ES76772WB420GB06ES76772WB420GK06ES76772WB420GL06ES76772WB420GM06ES76
154DF100AB06ES76157DF100AB06ES75111TK024YB56ES78231HA010YA56ES78231HA020YA56ES78231HA030
YA56ES78231HA100YA56ES78231HA120YA56ES78231HA130YA56DL89130AK100AB56DL89130AK100AH56D
L89130AK100AE56DL89130AK100AK56DL89130AK200AB56DL89130AK200AH56DL89130AK200AE56DL89130
AK200AK56DL89130AX000AL86DL89130AX000AV86ES78230FE001AA06ES78230FE011AA0