

河北原料场防风抑尘网厂家供应郑州镀锌板挡风墙开封单峰防风网

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 河北原料场防风抑尘网厂家供应郑州镀锌板挡风墙开封单峰防风网 |
| 公司名称 | 安平县乐博金属丝网制品有限公司 |
| 价格 | 22.00/米 |
| 规格参数 | 板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县城东工业园区 |
| 联系电话 | 0318-7728121 13932896277 |

产品详情

河北原料场防风抑尘网厂家供应郑州镀锌板挡风墙开封单峰防风网

单峰防风网成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm，长度在6米之内，板厚0.5mm-1.5mm之间，同时，客户产品若属该范围，可以据要求定制。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

单峰防风网的产品特点：

1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有

较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，

距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防止静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

单峰防风网在煤场安装已经屡见不鲜，这源于煤场安装防风抑尘网带来的经济效益远远大于投资价格。煤炭粉尘是

主要的空气污染物，从治理前的状况来看，粉尘来源主要有两个方面：装卸煤时所产生的粉尘和堆场由于风速的作用

产生的一定量的扬尘。煤尘中飘尘约占总场尘的20%，如果不采取治理措施，则大气环境中TSP浓度超过大气二级标准

。在烧碳行业中防风抑尘网的建设，将大大减少了煤炭散失，节约了资源、降低了价格。如果不采用任何的防风措施，

就会被视为无组织排放。根据我国环保法规，将收取粉尘超标排污费。同时煤场的粉尘污染将给周边居民的生活、学习、工作、生产造成一定的影响。防风网建成后可使粉尘污染大大降低，美化了周边地区的景观效果，还不用交排污费。