

怀远县地磅咨询/有实体工厂

产品名称	怀远县地磅咨询/有实体工厂
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:14/16/18/20/22米 SCS:100/120/150/180吨 上海:规定可以定制
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

鹰衡地磅构造:

1-150吨地磅，电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。电子汽车衡施工工艺简单、快速。

项目 第四代U型钢钢构地磅 第三代槽钢钢构地磅

结构 主梁:钢板冷弯U型槽加中幅立筋板组合。秤台设计标准化、模块化、系列化、秤台美观、平整。

主梁:普通槽钢。秤台单一需单配，互换性差。美观感不够，易曲翘变形。

工艺使用专用设备生产，自动连续焊接，自动化程度较高。焊缝均匀整齐密实，焊缝用超声波探伤。

手工组焊，手工作业，焊接工整性欠佳，易产生气孔夹渣。

性能 准确性等级高，工作稳定性好，钢性强，过载能力强。

准确等级较低，工作稳定性较差，刚性一般，过载能力一般。

地磅特点:

桥式电阻应变模拟传感器，优良的防潮密封，适应任何恶劣的工作环境。

智能化仪表，多种显示功能，大容量存储，标准串行输出，具有强劲扩展功能。

智能化仪表:显示仪表可根据需要选配，以满足不同用户的要求。仪表可显示日期，时间，车号以及车号的皮重，毛重，货号，序号，能储存车号，皮重200辆，有断电保护。1000个称重记录贮存，各类统计报表。车号分类统计，货号分类统计，日报表，月报表统计。可提高10倍精度显示当前称重。10个单价设置，贮存，调用，方便贸易结算。智能化判别电池电量，自动关机保护电池。不间断实时时钟，约定日期停机功能。能快速打印磅码单1-4联，具有Rs 232c串行数据接口，能与大屏幕显示器或计算机相连接

模块化秤台，U型大梁式结构，强度高，互换性好可配备计算机管理系统

秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度都有很大的改进，秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格。该系列选用高精度的桥式或柱式称重传感器和

功能丰富、存储功能强的称重显示仪表组成多功能的称重计量系统.

地磅优点:

从根本上解决了全钢结构地磅使用过程中因雨淋日，酸碱腐蚀及结构的热胀冷缩而出现

秤体被腐蚀，使用精度降低、使用寿命缩短等问题

抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护

适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功能要求较高的行业。

地磅技术及售后服务承诺

1. 对后售系统秤体质保5年、电气部分质保1年半（天灾人为损坏除外），终身免费上门服务。
2. 我公司服务人员在接到通知后24小时内赶赴现场服务；
3. 对贵公司操作人员培训及系统维护保养工作；
4. 我公司的专业技术人员定期上门服务；
5. 在贵公司基础施工中，我公司负责技术配合及专业技术指导。

在购买电子地磅后，地磅将发生故障。你知道它坏了怎么修理吗?今天，电子地磅厂家为大家讲解如何在使用后修复地磅的故障。

一、电子地磅故障排除知识讲解：

1、使用地磅时，小吨位装载显示正常。称重接近一半时，称重值显示突然增加。这种现象主要是由纵向限位螺栓和顶板之间的间隙引起的。当载荷增加时，纵向螺栓支撑顶板，DF顶推力将导致显示值突然增加。

2、使用地磅时，小吨位装载是正常的。负荷增加后，显示值明显降低。这种现象可能是称重传感器的保护盖与称重平台接触，或者称重传感器的负载限制装置调整不当，导致无法将重量完全添加到称重传感器上。

3、秤台上有重物，但显示仍为“零”。可能的原因是：

(1)称重显示控制器的功能键使用不正确，且未处于称重显示状态。

(2)称重传感器的总输出线未与负载显示传感器的接头接触。

4、电子地磅秤台晃动不灵活，镇流器与显示器不一致。秤体与护坡(或秤坑)之间的缝隙中有填料，连接秤台与坡道(或秤坑)并影响称重。

5、加载后，显示值远低于加载值。通常，称重传感器的励磁电源故障。

6、通电后，显示屏闪烁固定字体且不测量。通常，称重传感器的输出信号与屏蔽层短路，使称重显示控制器输入大信号并过载。可使用万用表测量传感器与屏蔽层之间以及传感器与接地线之间的电阻，以找出并消除短路。

7、打印机坏了。打印机连接器不良。