

专业 厂房办公楼商业装修 水电安装工程

产品名称	专业 厂房办公楼商业装修 水电安装工程
公司名称	上海申页建筑装饰工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	工程类型:水电安装 电路:强电、弱电 :
公司地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3500号25幢194室
联系电话	13761788755

产品详情

1、施工前的施工图

施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。

2、严禁导线外露

严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。

3、布线线管要区分

不同电压，不同回路，不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。

4、灯具的安装应在油漆完成后进行

在砖混结构上安装灯具，严禁使用木楔，应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。

5、灯和电气设备的开关安装

灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线)，否则开关掉后，灯关及电气设备上仍带电，易引起触电事件。

6、用电系统有两种保护方式

接地保护和接零保护，我国目前一般采取的是接地保护方式。注意，同一系统中，严禁同时采取两种保护方式，否则会造成安全事故。

7、禁止在床头使用移动开关

如果灯具是使用螺口灯头，则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。

8、接口处的保护

各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。

9、穿线管弯头弧度

为了将来导线的更新和维护，埋在墙、地下或天棚的穿线管，其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。

10、禁止在穿线管内连接导线

禁止在穿线管内连接导线，即若导线长度不够需接长时，导线的接头处不能在穿线管内，一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。

2

、严禁将导线无

3

、不同电压，不同回

4

、灯具的安装应在油漆完成后进

2

个。灯具不得安装在可燃构件上。

5

、灯和

6

、用电系统有两种保护方式：接地保护

7

、禁止在床头使用移动开关。如

8

、各线路接口

9

、为了将来导线的更新和维护，埋在墙、地下或天棚的穿线管，其转弯处

5~10

倍。

10

、禁止在穿线管内连

11

、穿线管应选择一定的大小（粗细），

一般导线的截面积与穿线管截面积之比为

1/3~1/

。

严禁导线把穿

12

、给水管可采用

pp-r

管、铜管等。

13

0.8mpa

-

1.0mpa

之间适宜。

"专业厂房办公楼商业装修 水电安装工程"的工程类型为水电安装，电路是强电、弱电