

施工承包高、中、低档金刚砂地坪

产品名称	施工承包高、中、低档金刚砂地坪
公司名称	东莞市巨研磨料磨具有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	工程类型:地坪工程
公司地址	东莞市寮步镇良边寮茶路商铺
联系电话	86-076988908848-808 13415992796

产品详情

金刚砂地坪（中灰、水泥原色、深灰、铁红、戈绿等）是国内对耐磨硬化地坪的俗称，外企将其称为“地面硬化剂”。90年代由国外企业引进的新型地面建材产品，适用于工业场所，码头，停车场，商业卖场，物流仓库等地面装饰需要。具有耐磨抗压，减少灰尘，表面坚硬，容易清洁，经济耐用等优点。由于施工便捷、无污染、价格低廉使用寿命长等特点使其在长三角、珠三角等沿海工业经济相对发达的城市取得了惊人的发展速度，如今在国内已经普及。

性能特点

将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、超强硬化面层，抗压、抗冲击、耐磨损且具有高精密密度性和着色的高性能耐磨地面。与混凝土地面一起施工，缩短工期，无需施工砂浆找平层。

编辑本段系统特征

施工简便，直接撒播在新鲜混凝土上，节省时间和劳力，无需施工砂浆面层；高耐磨性、降低起尘、提高抗冲击性、提高抗油及油脂性能。

适用范围 用于工业厂房、仓库、超市、重载机械厂、机修厂、停车场、货物堆放区、广场等地面。

施工工艺流程及使用范围

1.施工工艺流程

基面混凝土控制 第一阶段材料撒布施工 抹光 收光 养护 切缝、填料。

混凝土基面找平层要求厚度30mm-50mm以上，强度为c25以上，最小水泥含量为300kg/m³，现场塌落度75-100mm，砼表面应密实、平整、且无泌水。

混凝土初凝时用指压测试，留下3-5mm印迹，可开始施工。

手工撒播地面硬化料，待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。

用手工抹刀收光机械施工区域。

施工过程中切忌有水泼落在表面。

表面完成后即用特殊养护剂，用细雾状喷射施工养护，不要用塑料布覆盖。

切割伸缩缝。

使用密封涂料。

密封涂料：在某些情况下对美观和耐化学腐蚀性有较高要求，此时建议用ce01覆盖一层。

2 适用范围

地面硬化剂用于须耐磨且防尘的工业地面，例如：工厂车间、仓库、码头、停车场、车库、购物超市、展示厅、广场、维修中心、

物流中心等须高度耐磨损的地面。编辑本段

巨研磨料公司系一家专业生产销售金刚砂的公司，公司所生产的地坪用金刚砂高、中、低档都有，用户可根据自己的实际情况制定方案，另我公司也可提供样块儿供客户参考，也可带客户参观我公司所施工的金刚砂地坪。

广东东莞公司： 李经理 0769-88908848-808 13415992796

广东珠海斗门办事处： 李主任 0756-5506944 13825670964

河南郑州工厂： 李厂长 0371-67811138 13323813880

"施工承包高、中、低档金刚砂地坪"的工程类型为地坪工程