

大力神蓄电池CD12-38DNT弱电机房应急照明12V38AH数据机房

产品名称	大力神蓄电池CD12-38DNT弱电机房应急照明12V38AH数据机房
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:CD12-38DNT 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

大力神蓄电池技术特点

10年设计寿命(25 ° C)

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

槽盖的热封黏结可杜绝渗漏

吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能***化的计算机板栅设计使电池具有***的功率密度· UL认证

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济· 可以以任何方位适用。竖直，旁侧，或端侧放置符合国际航空运输协会/国际民间航空*** (IATA/ICAO)的特别规定A67，可以航空投运可以以非***品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输计算机设计的低钙合金板栅，***限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用槽和盖均用标准PP材料和阻燃PP材料

阻燃PP盖符合UL1778(可选)

大力神蓄电池(LIBERTY 电池)产品特点(1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命(2)

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命(3) 持久耐用的聚丙(PP) 电池槽盖(4)

槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏(5)

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能(6) UL的认证(7)

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济(8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置(9)

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。(10

)可以以无危险材料进行地面运输(11) 可以以无危险材料进行水路运输(

12)计算机设计的低钙铅合金板栅，*限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

大力神蓄电池特点:

1.维护简单充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3.安全性能由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6.内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。应用范围：通讯电源 不间断电源 应急灯 电力系统警报系统 太阳能系统 玩具 医疗设备

汤浅蓄电池特点:1.维护简单2.持液性高3.安全性能4.自放电极小5.寿命长、经济性好6.内阻小7.深放电后有优良的恢复能力

设计寿命（25℃）：7年（34AH以上）;5年（26AH以下）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能计算机设计的低钙合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用多元格的电池设计使电池安装和维护更经济UL的认证可以以任何方位使用。

质保规则

供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.

适用领域：备用电源

12V 7AH—242AH

应用：电信、通用应用、不间断电源（UPS）、其他浮充应用

电池规格：

工作温度范围

放电：-40℃ 到71℃，充电：-23℃ 到60℃（应用温度补偿后的电压充电）

推荐的工作温度范围

23℃ 到27℃

浮充电压

温度平均在25℃时，13.65正负0.15 VDC/每节