

欧尼卡（Onick）RE60袖珍单筒红外望远镜红外夜视仪 含外屏 RE60标配+外屏

产品名称	欧尼卡（Onick）RE60袖珍单筒红外望远镜红外夜视仪 含外屏 RE60标配+外屏
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	9.90/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE60 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼卡（Onick）RE60袖珍单筒红外望远镜红外夜视仪 含外屏 RE60标配+外屏

一、产品特点：

- 1、画质升级、细节增强、轮廓清晰、图像锐利；
- 2、50HZ高帧频灵敏流畅，高质量的移动目标观测，动态画面捕捉不延迟；
- 3、激光指示和十字光标，迅速定位目标，确认观测物体；
- 4、距离测量估算、动态测量辅助，估算目标物距离；
- 5、支持WIFI图像传输，手机APP实时浏览、录像拍照；
- 6、自动热点追踪，自动锁定追踪高温目标；支持画中画，看清目标细节；
- 7、轻巧便携：体积小巧，单手操作，IP66防护等级，1米抗跌落。

产品参数：

型号	Onick RE60	
探测器性能	探测器类型	非制冷焦平面

	像素	384 × 288
图像功能	视场角	14 ° *10.5 °
	焦距	25mm
	噪声等效温差	< 50mk@30
	帧频	50HZ
	聚焦	手动聚焦
	电子变倍	2X , 3X , 4X
	波长范围	8-14 μ m
	图像传输	WiFi实时图像传输 支持手机APP图像浏览、拍照、录像等
	十字光标	有
	热点跟踪	有
	激光指示	有
	画中画	有
	测距	有
	图像显示	显示器
图像极性		黑热、白热、红热、伪彩（铁热）
视度调节		通过旋钮调节
电源系统	电池类型	锂电池，可充电
	电池工作时间	5小时连续工作
	充电类型	支持USB充电，可外接充电宝供电
	外接电源	DC5V/2A（Micro USB）
环境参数	工作温度	-20 - +50
	存储温度	-40 - +60
	防护等级	IP66
	跌落	1 M
物理特性	重量	0.45kg
	尺寸	< 190x70x70mm
接口	电源接口	有
	视频输出	PAL
观测距离	USB	外接充电
	探测距离	700m 人（1.8x0.5m）；1100m 车（2.3x2.3m）
	识别距离	350m 人（1.8x0.5m）；560m 车（2.3x2.3m）

配置清单：热成像、USB数据线、视频线、肩带、软包、擦镜布、说明书、保修卡、彩盒

可选配件：外接显示屏