## 伊犁昭苏高压负载箱租赁-移动假负荷出租全国都有租赁站

产品名称	伊犁昭苏高压负载箱租赁- 移动假负荷出租全国都有租赁站
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大 科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

伊犁昭苏高压负载箱租赁-移动假负荷出租全国都有租赁站

为什么要进行柴油发电机组检测维护用交流假负载?01检测柴油发电机组。可以检测柴油发电机组的带载功率,做满载测试、不平衡负载能力测试,突加突减功率测试、稳态的电压调整率、稳态的频率调整率、瞬态电压调整频率、电压恢复时间、瞬态频率调整率、频率恢复时间、柴油发电机组持续运行检测。当机组在生产过程中,可对其进行调试和出厂负荷测试;对于新装机组来说,可在工程验收中核对功率是否达标;当机组进行消声、降噪处理后,可核实输出功率是否受到影响;当机组安装-年以上或进行维修后,可进行实际带载能力测试;还可对机组进行定期带载维护,从而消除积炭现象,及时发现老化器件,并排除故障和隐患

柴油发电机组做为停电后的应急备用电源,大部分的时间都是处于待机状态的,一旦停电或者市电故障发生,备用的柴油发电机组就起到了至关重要的作用。然而,很多时候在供电故障发生后我们才发现柴油发电机组的性能有问题,这主要是因为很多用户对柴油发电机组检测维护用交流假负载不够重视。所以为了有效避免事故的发生,也为了让客户放心省心,在出货前进行带负载测试是非常有必要的。

500w-6KW可调节假负载介绍: 1、产品主要特点:

针对低密度机架设计的6U6KW机架式负载:用来模拟通迅设备及存贮设备的工作状态。模拟负载在500W~6KW之间可分档调节,每档可调功率为500W,方便客户使用。

负载功率元件采用铬合金柱状纯阻性元件,特点是热温度系数优良(温漂小),

在测试过程电阻不发红,具有良好的稳定性。 功率因数达0.99以上。 2、主要技术参数: 设备功率: 500W~6KW分档可调,可分别调整到4KW、5KW及6KW。 负载工作电压: AC220V (交流) 负载工作电压: DC240V-270V(直流) 冷却方式:强制风冷 风机工作电压: AC220V (DC24V) 加载方式:手动分档加载。

负载保护:负载过流及短路保护、高温报警。 功率因数: 0.99 3、用途: 为了验证机房空调制冷情况及考核机房PUE值,用来模拟服务器、交换机、存贮器等设备的能耗状态。以及验证从配电房到各机柜PDU整个供电链路的连接状态是否满足设计要求。 为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部i的设备能得到不间断的电源供电,这些部门]通常采用"市电供电柴油发电机组备用+UPS电源"所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障,备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁,因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要

,是确保后备电源供电系统的稳定和安全。 通过对发电机组的定期负载检测,可以则里各类发电机组的输出功率、带载能力,各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。 我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。

我公司是从事【发电机租借】,【柴油发电机租借】效力的设备公司。比方:我们的[发电机]现已为数百家银行,证券,大型超市,物业公司,写字楼,舞台影视施工单位(中铁1

-22局及中建)供给了安全,快速,的供电效力, 成功率达。【静音发电机租借】我公司实施24小时不间断,无假期,无周休的确保准则,对特别用户还能够供给特别确保。发电机租借一起公司准则明确规定:接到事务指令二十分钟内,设备即进场。这一硬性目标可谓说来简单做来难,在这二十分钟内, 【租借发电机】需求完结装置电瓶、开机试验、隶属风管、风镐、柴油发电机租借电缆等的全部准备作业,使之抵达施I现场即可投入作业。