

兵器室防护门 达到甲级标准 ，防技术性开启时间270分钟

产品名称	兵器室防护门 达到甲级标准 ，防技术性开启时间270分钟
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007甲级防盗安全门 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 机械密码 暗梁锁 暗锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

兵器室甲级防盗门

- 1.尺寸 约960*2070mm，以供应商实际测量为准；
- 2.安全级别：防盗安全门级别甲级；
- 3.质量标准：产品均经过检验，符合GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》；
- 4.主体：门框、门扇应选用国家优质冷轧钢板，符合国家GB/T708的规定，且须经过防腐、防锈处理。门框与门扇之间带有防撬边；
- 5.材料厚度：门框应选用厚度 2mm的钢板，门体的前后面板采用钢板厚度 1mm，门扇与门框搭接宽度 8mm。门整体重量应 40kg，门扇内部需有防盗内龙骨，防盗内龙骨钢板厚度不低于1.2mm，铰链板厚度不低于3.0mm；
- 6.外观表层：不留观察孔（猫眼），门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。门框、门扇处理工艺、颜色相同，表面涂层为静电喷涂；
- 7.颜色：颜色根据业主指定；
- 8.门框与墙体的连接方式采用膨胀螺栓，固定点数不应少于12个，应确保门框安装安全牢固；
- 9.安装尺寸要求：门扇和门框的高度、宽度以及对角线允许误差为 3.0mm；门扇与上门框、门扇与铰侧门框、门扇与锁侧门框间隙 3.0mm；门扇与铰侧门框 2.0mm；门扇与锁侧门框 3.0mm；门扇与门

框的搭接宽度不应小于10mm；门框垂直度允许误差 2.0mm；门扇表面扭曲度允许误差 3.0mm。门扇高度方向弯曲度允许误差 2.0mm；

10.应有永久性防盗安全级别标记；

11.外开角度：防盗安全门外开应达到180°；

12.在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100mm的范围内，应有加强防护钢板。