

烟气挡板风门生产厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 烟气挡板风门生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州禹拓管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址） |
| 联系电话 | 0317-6189981 13582724391 |

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司，烟气挡板门；烟道调节挡板用于锅炉烟风管道中调节工质流量，在叶片转动90度，通过不同的工质流量，以此来控制系统中工质的压力、温度、数量等参数。它具有转动灵活、调节性能良的特点、该系引用美国CE技术设计制作，采用相邻叶片相对动作型式。采用钢板压折焊接结构，叶片为两端尖角的流线形菱形结构，可改变气流尾流分布状况。其特性是在开度25度-75度范围内，阻力系数与开度成近似线性比例关系；有、手动、气动等驱动方式；有就地、远控、集控等控制方式。用于正压热风系统的，轴端轴承处配有密封空气接口，可接入密封空气以阻断热风外泄。有普通型及密封型两种结构。普通型门仅起作用，须与其它类型隔绝门连用；型门即具有功能，有隔绝功能，对于小容量机组可省去关断或隔绝门。型的两边及框架内部两穿轴侧面皆压有不锈钢片，关闭时与钢管及框架内侧紧密贴实，即保证了效果，有可吸收受热时产生的热膨胀。门轴承采用自润滑调心球形轴承，可吸收因受压而产生的挠曲反力，从而保证转动灵活，不会卡死。

主要技术参数：工作压力： 2000mmH₂O 工作温度： 420 烟气挡板门的全部设计工作计算机辅助设计（CAD/C/CAE）等的工程方法，使用有限元方法计算流场、系统、门刚度及变形。高性、低流阻、流线外型、低维护、杰出的控制性能等点。2，按支架的材料可分为钢结构，钢筋混凝土结构，砖木结构等。1，按荷载分为三个等级：特轻级（q），中级，特重级（z）。在每一个荷载等级中，包含轴向滑动，双向滑动，导向滑动，双导向滑动四种结构类型。管道支架分类与安装方法。密封型调节风门的叶片两边及框架内部两穿轴侧面皆压有不锈钢密封片，叶片关闭时与钢管及框架内侧紧密贴实，即保证了密封效果，有可吸收叶片受热时产生的热膨胀。风门本身均不带任何传动装置，可根据客户需求定制，圆风门分为：电动圆风门，手动圆风门。风门分为：圆形挡板门，矩形风门，方形风门，电动方风门等全规格风门产品，有关传动装置的形式和规格。9. 风门与管道的连接方式：法兰密封焊连接或法兰螺栓连接。10. 密封风系统的密封风机和电加热器可由我方选型后成套提供。三. 技术参数1.

烟道截面：W（宽）×H（高）×L（厚）；2. 适用介质：冷热烟气。产品根据水电部《74烟风煤粉管道典型设计》的标准图纸生产。圆风门按公称通径区分，产品规格有Dg100～Dg1400等18种按（74DD），图纸标号DD4101～DD4118。方风门有单轴，双轴，三轴，四轴和五轴等五种型式，产品规格有300×400～2400×2000等66种。图纸标号DD4201～DD4266。6. 驱动方式：气动或电动7.

驱动装置通常采用直联式与风门连接安装。8. 电动装置采用机电一体化产品，具有力矩保护和限位装置并能远方控制操作，电动装置还具有手，电动切换功能以备安装调试，检修时使用。河北禹拓公司的风门按公称通径区分，编制规格有：Dg100-2200等二十六种，适用于1.2-60万千瓦机组使用。多圆按公称通径区分，编制规格定DN1000DN4000等18种。多圆圆形管路中，可以用来截断介质流通，也可以用它来

调整介质流速。根据需求也可加工制作。多圆.方.式隔离门门。我厂国内外的设备和完善检测手段，设有国家检验协会认定的管件检验机构。方的作用：主要电厂锅炉风道中流量或直接截断流动，在中可起及隔断双重作用。本高温时无变形挠曲，开关灵活，驱动力小及性高等特点。的位置允许水来布置及垂直布置两种，介质温度不得超过400度。本身不带任何传动装置，可按需求选取。，防爆门，防爆门单轴圆，重力防爆门，74DD重力门单轴圆质价低，圆门，垂直布置重力门，500600G带活动短管门，斜面门单轴圆厂家，圆形带活动短管门，锅炉门，水平门，方，圆，单轴，双轴，三轴，四轴，五轴，矩形，圆形，，重动调。