

# 美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点

产品名称	美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	美国:杜邦POM 美国杜邦集团:一级代理商 原厂原包:F提供 : DA认证、材质证明、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点

POM注塑工艺：

1. 宜注意成型时的温度管理，POM料不可在熔胶筒内滞留过长时间，否则易过火、黄色化。
2. 熔化后的气体很浓，射嘴及法兰的各部接触点最易腐蚀，宜用好的材质。
3. 加热温度190 ~220 ，模具温度80~120 ，料管温度170~225 ，喷出料温度190~210 ，射出压力800~1500KG/CM2，保压视塑件壁而定，操作温度180 。
4. 使用热风干燥机，干燥温度为100~120 ，干燥时间为1~4小时；料管温度第一段为180~210 ，第二段为185~210 ，第三段为180~195 ，第四段为150~180 ；模具表面温度60~120 。
5. 温度设定：射嘴185~215 、前段190~200 、中段175~190、后段170~190 ；螺杆转速80~200rpm、模具温度30~80 、射出成型温度195~250 、700~1500KG/CM2、背压100~200KG/CM2。

美国杜邦POM热销型号：

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 100P 注塑级高粘度

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 111P 坚韧级高粘性，抗水解

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 100TL 高粘度，加1.5%铁氟龙

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 500AF 高粘度，加20%铁氟龙

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 100T 坚韧级高粘性

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 100AF 加20%PTFE(特氟龙)

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 100ST 超韧级

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 500P 注塑级高粘度

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 900P 注塑级高粘

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 1700P 低粘度尺寸稳定性

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 500CL 注塑级耐磨级

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 500T 超韧级

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 525GR 增强级中粘性

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 527UV 抗紫外线

美国杜邦POM塑料 美国杜邦集团授权华东地区营业网点【上海忠塑】供应POM 美国杜邦 570 玻纤增强级 高刚性 低翘曲

## 美国杜邦POM原料描述部分

规格级别：注塑级 外观颜色

用途概述：一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

备注说明：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性，均一良好的特性。