

转辙机胶垫圈 ZD6-H转辙机胶垫圈

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 转辙机胶垫圈 ZD6-H转辙机胶垫圈 |
| 公司名称 | 山东天宏智能装备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区仙营街道建设路129 |
| 联系电话 | 13792378091 13792378091 |

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机胶垫圈 ZD6-H转辙机胶垫圈左端部上下部位沿前后方向分别形成有一个孔，主表示杆的左端及中间部位内部为中空腔体，中间部位表面中部沿长度方向形成一个与中空腔体相连通的长条孔，位于长条孔中部后侧的主表示杆表面向下凹陷形成有一个主缺口。对型缺口指示标的边沿图进行直方图统计，在水平坐标轴上得到型缺口指示标的左边沿坐标右边沿坐标，如图所示。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机胶垫圈 ZD6-H转辙机胶垫圈电机产生的振动通过悬空处得到部分抵消，减小了整体装置的振动和噪声，设置的摩擦联结器起到传动和保护的作用，在工作时摩擦联结器的摩擦片处于压紧状态，起到传动作用当道岔转换发生异常卡阻时，摩擦联结器及时脱开，避免转辙机受损，起到保护作用。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机胶垫圈 ZD6-H转辙机胶垫圈因此可选地，信息采集模块还可动作电路电流传感器和表示电路电流传感器，动作电路电流传感器和表示电路电流传感器分别安装于转辙机的动作电路和转辙机的表示电路的导线上。读取要处理的表示杆缺口图像，如图所示。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成