

资阳s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	资阳s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，资阳s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩图是本实用新型一种伸缩式高铁转辙机防护罩的第二安装件正视图图中标记分别为安装件伸缩防护罩第二安装件销钉螺栓连接杆钢丝绳销钉固定座连接杆安装孔固定用突起点提拉卡扣，具体实施方式为使本实用新型目的技术方案和优点更加清楚。要根据权利要求范围来确定其技术性范围，一种转辙机防护罩本实用新型涉及转辙机，具体涉及一种转辙机防护罩，转辙机是指用以地转换道岔位置，改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨，反映道岔位置的重要的信号基础设备，它可以很好地保证行车。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，资阳s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩防护罩本体两侧的立面上对称各开设有一个缺口，防护罩本体一侧立面上的缺口处设有堵孔板，另一侧的缺口处设有观察窗，堵孔板通过螺钉固定在防护罩本体上，观察窗观察窗垫板合页支座观察窗盖板锁套锁芯，观察窗垫板通过螺钉固定在防护罩本体上。机壳上安装有如上述的增强型自锁式转辙机防护罩，将锁定销固定在转辙机的机壳上，然后控制位移板带动滑座位移，并与锁定销对应滑道并插入，然后松开位移板，锁体机构内的预紧机构处的弹簧带动滑座恢复至初始位置，完成锁体机构与锁定销的固定。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，资阳s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩位移板朝上运动时带动滑座朝上运动打，上述增强型自锁式转辙机防护罩在使用时，通过控制位移板转动，并带动连接线在防护管内位移，也就带动锁体机构上的滑座朝上位移，也就实现解锁，此时可以将锁定销和锁体结构进行分开。防护罩第二防护罩和第三防护罩的罩体内分别设置有电阻丝，在寒冷天气下雪时，对电阻丝进行通电，电流通过电阻丝，使电阻产生热能能够融化落在防护罩上的积雪，使用时，防护罩安装在转辙机的电机处，即将托板安装在电机两侧

的水泥枕上。观察窗盖板通过合页轴与合页支座联结，并能以合页轴为轴旋转，锁套贯穿观察窗盖板，锁芯贯穿锁套，锁芯外套有弹簧，锁芯两端分别与上锁舌和下锁舌铆固，下锁舌贴紧在观察窗垫板上，使得观察窗盖板不能掀起，本实例的工作过程当需要掀起观察窗盖板进行观察时。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，资阳s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩通过固定侧板的作用，使水泥枕对防护罩起到支撑的作用，注油孔能够定期对设备进行注油维护，第二防护罩和第三防护罩上均设置有检修机构，第二防护罩和第三防护罩上的检修机构与防护罩上的检修机构的结构相同。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。