

河源s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	河源s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，河源s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩从而实现防护罩主体与安装板之间固定的更牢固，之后将组合后的装置整体至于目标位置处，通过螺栓穿过预留槽将装置整体进行固定安装即可，使得不增加道岔转换阻力，整体安装检修方便，不增加工作量，对于本领域技术人员而言。要根据权利要求范围来确定其技术性范围，增强型自锁式转辙机防护罩本实用新型涉及防护罩，尤其是涉及一种增强型自锁式转辙机防护罩，转辙机是指用以地转换道岔位置，改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨，反映道岔位置的重要的信号基础设备。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，河源s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是一种高铁转辙机防护罩，罩体，罩体两个侧面和一个顶面，顶面具有两条相对的侧边，顶面的相对的两条侧边分别连接的两个侧面，侧面和顶面形成罩体的内部空间每个侧面均设有安装法兰边顶面上设有窗口。防护罩第二防护罩和第三防护罩是由顶部和两侧壁形成的罩体结构，防护罩上方的一端开设有两个注油孔，两个注油孔的一侧分别设置有螺柱，螺柱上套设有圆形封盖防护罩的另一端设置有检修机构，检修机构条形孔螺柱和条形封盖。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，河源s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩图例说明装置箱半螺纹杆撑杆传动轮电机皮带第二传动轮固定架第二固定架波纹管滑杆夹板第二夹板固定板定孔固定杆限位块盖罩卡槽转辙机体顶固板底座脚轮放置箱连接架，具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图。但都没有带可视窗口的，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线，是随着中国铁路的高速发展，对设备的要求越来越高，所以有必要研制带观察窗的防护罩来满足用户的要求。且鞣轴孔之间皆均匀设置有卡槽，卡槽为中空圆孔结构，

安装板顶部的一端均匀固定有鞣轴，鞣轴上横向穿过有孔洞，且鞣轴之间皆均匀设置有卡块，卡块为圆柱状结构，且其材质为氯丁橡胶，使得鞣轴通过插销与鞣轴孔进行固定，卡槽与卡块进行卡合连接。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，河源s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩进一步地，位移板的一端铰接在防护罩本体上，连接绳的另一端设置有限位块，位移板上设置有与限位块相匹配的限位槽，位移板上开设有与连接绳相匹配的卡槽，卡槽由位移板的一侧向内延伸至限位槽，并使限位槽与卡槽相互连通，通过将连接绳卡设在卡槽内。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。