

# 遵义zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	遵义zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，遵义zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩第二固定架的移动带动着内部的滑杆以及连接固定的第二夹板进行向着固定在固定架上的夹板靠近，并将盖罩进行两侧夹持住，并且半螺纹杆的转动带动着传动轮转动，传动轮的转动会通过皮带带动着第二传动轮转动。转辙机杆件的防雨雪灰尘等问题成为转辙机防护亟待解决的关键问题目前，市面上也出现了一些防护罩，但这些防护罩端部为平口状，容易触碰到转辙机上的连接螺栓而刮伤防护罩，甚至会出现卡阻现象，影响转辙机的正常工作。以更好的贴付在转辙机的外壳表面，当防护罩罩住杆件时，接触部抵于转辙机的外壳表面，以遮挡位于转辙机外壳上的杆件伸出口，避免了雨雪灰尘等从该杆件伸出口进入转辙机内部，影响其正常工作同时，转辙机的杆件末端位于防护罩的尾端内部，堵上了尾端的开口。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，遵义zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩步骤中将防护罩从转辙机的杆件上拆卸的方法步骤，松开安装在防护罩两侧的螺栓步骤，松开螺纹紧固组件，将抱箍打开以及步骤，将防护罩从转辙机的杆件上取出，另一方面，还提供了一种转辙机用防护罩，防护罩适于安装在转辙机的杆件上，另一方面。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

### 电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，遵义zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩进一步地，锁体机构内部具有空腔体的外壳体，其开设有与空腔体连通的通孔滑座，其设置在空腔体内，滑座上开设有与锁定销相匹配的滑道，滑道与通孔对置固定块，用于与外部锁定销配合，固定块沿滑道径向设置在滑座上，外壳体内设置有与固定块配合的限位段。此处不再赘述，述依据的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员可以在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改，本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内

容，要根据权利要求范围来确定其技术性范围。均应于本实用新型申请范围内，一种伸缩式高铁转辙机防护罩本实用新型属于转辙机防护，具体涉及一种伸缩式高铁转辙机防护罩，目前高速铁路道岔转换工作依靠转辙机完成通常在转辙机的杆件上安装有防护罩。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

## 电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，遵义zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩它工字形托架四周带折边的防水盖板和左底板与右底板，的工字形托架均为弓字形的上板，下板和连接杆，的托架上板和下板平行设置，的连接杆两端分别设置在上板与下板的中间位置，的连接杆均与上板和下板垂直设置。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。