

转辙机普通弹簧 ZD6-J转辙机普通弹簧

产品名称	转辙机普通弹簧 ZD6-J转辙机普通弹簧
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机普通弹簧 ZD6-J转辙机普通弹簧根据本实用新型的司控道岔装置具有设备整体结构简单，加工制作容易，维修保养率小，行车系数高等优点，并克服现有电动司控道岔装置中维修次数高组件更换频率快岔尖发生位移等现有问题。本实用新型的目的在于提供一种电动转辙机缺口图像采集处理器，它安装方便安装后不影响相关人员观察缺口，且拍摄图像清晰，为了解决问题，本实用新型采用以下技术方案该电动转辙机缺口图像采集处理器，用于采集电动转辙机缺口图像摄像头。的，到位采集模块为动态采集电路，连接在双和直流转辙机之间，通过对直流转辙机动态信号的采集判断直流转辙机处于状态反位状态还是断开状态。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机普通弹簧 ZD6-J转辙机普通弹簧滑块与推板套的侧壁相连接推板套与转辙机箱体的底壳之间设置有自润滑滑板，电机通过安装板设置在滚珠丝杆的上方，安装板为矩形板，安装板的一组邻边与转辙箱体固定连接减速器沿竖直方向分布的齿轮组，安装板上设置有用于齿轮组贯穿的开口。交换机，与前端处理装置连接，用于将预处理后的实际动作曲线进行交换处理，并传输。进一步地，数据库服务器中故障规则库存储的数据信息具体轨道交通实际运营中常见的道岔故障状态信息和道岔非故障状态信息，即需要对故障状态信息和正常状态信息全部统计，更。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机普通弹簧 ZD6-J转辙机普通弹簧转辙机缺口监测设备一般采用机械式碰珠监测或以光电式监测。实现将交流电流转换成直流电压，产生供控制单元驱动单元工作的电压，同时也提供给供电控制模块，控制单元给供电控制模块一个开启取电控制信号，使供电控制模块中的取电控制继电器动作，取电控制继电器的常开触点闭合，将供电模块接入电源。供电控制模块工作原理第三极管第电解电容第电阻第电阻第稳压二极管第二极管和取电控制继电器线圈或电磁型继电器或为干簧管继电器线圈或为固态继电器或光继电器的控制端组成供电自保持电路，系统得电后，系统电压经过供电自保持控制电路。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成