

转辙机速动衬套 ZD6-F转辙机速动衬套

产品名称	转辙机速动衬套 ZD6-F转辙机速动衬套
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机速动衬套 ZD6-F转辙机速动衬套星轮会在惯性作用下继续顺时针旋转，一旦空间所在楔槽部位转至顺时针方向上紧挨子拨爪的滚柱，就会将其卡死在星轮和外圈之间，形成自锁，且随着星轮的继续顺时针转动，越锁越紧，从而实现输出轴不带动拨爪转动的目的，当拨爪逆时针旋转时，若期望输出转速小于预设输出转速，则生成基于预设输出转速的第二调节策略，并执行第二调节策略调节每个电机的输入转速。本实用新型的另一个目的在于提出一种带有如上的电动转辙机用滚柱式双向逆止器的电动转辙机传动系统，以利用电动转辙机用滚柱式双向逆止器，为达到目的，本实用新型的技术方案是这样实现的一种带有如上的电动转辙机用滚柱式双向逆止器的电动转辙机传动系统。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机速动衬套 ZD6-F转辙机速动衬套确定值之后既可以输入转辙机动作电流数据进行故障分类诊断具体来说，对步骤，例如，各电流曲线样本对应的故障类型中，故障类型为的占，故障类型为的占，故障类型为的占，故障类型为的占，则目标故障类型为。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机速动衬套 ZD6-F转辙机速动衬套表示杆应力传感器主要监测在转辙机扳动过车过程中，表示杆旷动的受力情况，即表示杆承受的冲击力，通过冲击力结合表示杆的出厂属性及安装刚度，能直观判断表示杆的使用损耗情况，从而判断表示杆的寿命情况。的，采集检测电路与高频整流滤波电路输出连接的隔离运放单元，通过隔离运放单元获取高频整流滤波电路输出的电流和电压，隔离运放单元连接采集模块，通过采集模块采样高频整流滤波电路输出的电流信号电压信号。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成