

640 × 480 高分辨率 欧尼卡Onick RE640双目手持热像仪

产品名称	640 × 480 高分辨率 欧尼卡Onick RE640双目手持热像仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	9.90/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE640 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

640 × 480 高分辨率 欧尼卡Onick RE640双目手持热像仪

一、产品特性

具有拍照、录像取证功能，可长时间记录视频图像

单个内置可充电电池，连续工作时间可达6个小时

高灵敏的非制冷红外焦平面探测器、性能优异的成像电路组件和优化光学系统

体积小巧轻便、功耗低、操控简洁、外型结构轻巧便携，人体工学结构

超低功耗、快速启动、操控简洁、结构紧凑稳定，可适应严苛的战场环境下使用

二、应用领域

车辆检测、边防、禁毒夜视、边防巡逻、边检站监控、水上搜救、监狱监控、夜视巡逻、疫情预防

三、技术参数

产品型号	Onick RE 640
探测器类型	非制冷焦平面
探测器规格	640*512px@12um
工作波段	8 ~ 14 μ m
帧频	50Hz
灵敏度	< 60mK@300k
目镜	800 × 600OLED双目微型显示器
图像处理	
成像时间	< 5秒
图像降噪	数字滤波

图像调节	自动/手动调整
电子变倍	× 2/ × 4
光学参数	
镜头焦距	75mm/F1.0
视场角	8.3 ° × 6.2 °
调焦方式	手动
拍照录像功能与存储	
拍照功能	JPEG格式照片
录像功能	MPEG4格式视频
记录存储与输出	记录格式640 × 480
(可选配)	内置16G卡 ; USB2.0接口输出
选配功能	
GPS功能	CEP 1m
观测距离	
人员(1.7m × 0.5m)	探测 : 2.0km识别 : 0.7km
车辆(2.3m × 2.3m)	探测 : 3.5km识别 : 1.5km
电源参数	
电源供应	一节26650可充锂电3.7V@5000mAH ;
工作电压范围	DC : +2.8V ~ +5.0V
正常工作功耗	< 3.0W
工作时间	连续工作时间 : 6小时
环境物理参数	
产品防护等级	IP66
抗振动	扫频5-200-5Hz,加速度为2.5g
抗冲击	30g/11ms半正弦波
存储温度	-40 ° C ~ +60 ° C
使用温度	-30 ° C ~ +50 ° C
产品重量	< 1.2kg (不含电池)
整机尺寸 (mm)	220 (L) × 170 (W) × 85 (H)