

门窗建筑钢化玻璃 建筑安全玻璃

产品名称	门窗建筑钢化玻璃 建筑安全玻璃
公司名称	广州广慧龙汽车玻璃有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	莫氏硬度:6 密度:250 (g/cm3) 厚度:2-20 (mm)
公司地址	广州市越秀区恒福路300号自编10号
联系电话	020-87471188 15917002307

产品详情

钢化玻璃

钢化玻璃属于安全玻璃的一种。玻璃是将玻璃加热到软化左右，然后快速吹冷处理，使玻璃表面产生预压应力层，而内部形成张应力，从而提高玻璃强度，抗冲击是一般玻璃的3-10倍，可承受250-320摄氏度的温度变化。从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。钢化玻璃撞击破裂后，整块玻璃全部碎成类似蜂窝状钝角小颗粒，不会对人体造成伤害。

缺点：

1钢化后的玻璃不能再进行切割，和加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理。

2钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强，但是钢化玻璃在温差变化大时有自爆（自己破裂）的可能性有千分之一到二，而普通玻璃不存在自爆的可能性。

用途：

平钢化、弯钢化玻璃属于安全玻璃。广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、室内隔断玻璃、采光顶棚、观光电梯通道、家具、玻璃护栏等。

- 1、建筑，建筑模板,装饰行业（例：门窗、幕墙、室内装修等）
- 2、家具制造行业（玻璃茶几、家具配套等）
- 3、家电制造行业（电视机、烤箱、空调、冰箱等产品）
- 4、电子、仪表行业（手机、mp3、mp4、钟表等多种数码产品）

5、汽车制造行业（汽车风挡玻璃等）

6、日用制品行业（玻璃菜板等）

7、特种行业（军工用玻璃）

产品规格

1.最大尺寸2700mmx3700mm

2.最小尺寸50mmx50mm

"门窗建筑钢化玻璃 建筑安全玻璃"的莫氏硬度为6，密度是250（g/cm³），厚度为2-20（mm），透光率是99%，产地为佛山，纯度是95%，耐热性为250-320，品牌是GHL，熔点为1200，深加工类型是钢化玻璃，颜色为白玻