

YJV22-8.7/15KV-3*50mm2 铠装电力电缆

产品名称	YJV22-8.7/15KV-3*50mm2 铠装电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

YJV22-8.7/15KV-3*50mm2 铠装电力电缆

YJ----交联聚乙烯绝缘 V----聚氯乙烯护套

YJV电缆型号的名称为：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热机械性能，优异的电气性能和耐化学腐蚀性能，还具有结构简单，重量轻，敷设不受落差限制等优点，是广泛应用于城市电网，矿山和工厂的新颖电缆。

电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联

聚乙烯，从而大幅度的**了聚乙烯的热机械性，从而保持了优异的电气性能。

交联聚乙烯绝缘电力电缆导体*高额定工作温度为90 ，比聚氯乙烯绝缘，聚乙烯绝缘电缆均高，所以电缆的载**也进一步**。

工作温度

导体*高额定工作温度90

导体短路温度

*高温度不得超过250 ，*长时间不超过5秒。

安装敷设温度

电缆安装敷设温度不低于0 空气中敷设：环境温度40 土壤中敷设：环境温度25

YJV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJY 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

敷设于室内，隧道、电缆沟及管道中，也可埋在松散的土壤中，电缆能承受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的场合