

镇江一体化污水处理设备印染废水废水处理工程师调试

产品名称	镇江一体化污水处理设备印染废水废水处理工程师调试
公司名称	常州天环净化设备有限公司
价格	49000.00/件
规格参数	品牌:天环净化设备 处理量:1-1000/h 售卖地:全国
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号
联系电话	13961410015

产品详情

一体化污水处理器设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到国家污水处理综合排放标准一级B标准。

二、设备特点

- 1、性能优异:采用成熟先进的生化工艺,出水优于国家污水综合排放标准GB8978-1996的一级标准选配置达到城市污水再生利用水质,进行中水回用,实现零排放。
 - 2、不占地表面积:设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,无需盖房,更不需采暖保温。
 - 3、自动化程度高:全自动电气控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,平时无需专人管理。
 - 4、保养维护方便:采用生物处理工艺中,产生的污泥量极少。
 - 5、运行费用低:各种优化设计使污水单位处理成本大大降低。
 - 6、用途广泛扩展性好:适用范围广,增加相应设备即可处理医疗废水,食品废水等。
 - 7、使用周期长:独特的增强防腐处理,使用寿命可达三十年。
- 1、格栅:先将排放的污水过滤一遍,将少许部分的杂质沉淀。
 - 2、调节池:污水的有机物浓度很高,先调节水质,是水质能够均衡一些。

- 3、初沉池：去除可沉物和漂浮物，减轻后续处理设备的负荷，使污水中细小的固体絮凝成较大的颗粒，等有利于分离。
- 4、一级生物池（厌氧池）：利用厌氧的方法处理污水，减轻后续氧池的有机物的负荷。
- 5、二级生物池（好氧池）：利用好氧的方式处理污水，是有机物进一步的进行分解。
- 6、沉淀池：经过前面的工序，将污水中的杂质和水进行分离，将杂质沉淀，使水进入下一个工序，杂质排出。
- 7、消毒池：污水中含有很多微生物细菌，必须经过消毒，才能排出，保证排出的水达到国家排放标准。一体化污水处理设备有效的将工厂污水进行处理，达到国家排放标准，将污水处理排放到外部环境中，不但不会对环境造成污染，还能二次回用。给社会及人们带来了福音。

四、一体化污水处理器设备能为咱们供给洁净的日子环境，因而其运用越来越广泛。然而，在运用该设备时有许多运用留意点尤为重要，下面就来介绍一下它的具体操作过程：

- 1、装置调试人员首先要翻开进水阀门、出水阀门，发动设备进水提高水泵，将调理池的污水运送到污水处理设备中开端。
- 2、初度运用及调试的污水处理设备，当水位到达设备二分之一高度时中止水泵进水，翻开风机进水阀，敞开风机，慢慢翻开风机出风阀，向接触氧气池内曝气48小时后再发动进水提高水泵将污水参加至设备四分之三处，再向池内曝气24小时。
- 3、工作人员要用手触摸调料是不是有粘状感，同时调查水体微生物生长状况，直至长出生物膜，方可持续向一体化污水处理器设备运送污水，水量应逐渐添加至设计水量。
- 4、守时调查水中微生物生长状况，发现异常应及时操控进水水量加以调整。
- 5、要调查二沉池水水流流态，出水堰集水有必要均匀，通常每隔24小时有必要排泥一次，排泥时翻开排泥电磁阀，使用气提方法将二沉池内的污泥提高至污泥池。
- 6、根据需要在消毒池内填加，二沉池来水通过消毒*加药罐，药剂部分溶解，到达消毒的意图。经处理过的水在清水箱内逗留约0.5小时后，就到达了排放需求，能够向外界受水体排放。
- 7、设备调试结束并正常运转后，体系即可进入主动运转，现场将水泵、风机的操作切换在主动运转状况。