30KWEPS应急电源YX-30KWEPS

产品名称	30KWEPS应急电源YX-30KWEPS
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:30KW 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

30KWEPS应急电源YX-30KWEPS用于消防行业配带的负载设备般有:应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等.用于工业、商业、民用方面则可配带切有必要配带的交流用电设备,如证券大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等.

30KWEPS应急电源YX-30KWEPS

原理

1.市电正常情况:在交流市电正常时由市电经过互投装置给重要负载直接供电,同时通过智能充电机给电池组充电。

2.市电异常情况: 当交流电网断电后或电网电能异常时, 互投装置将会立即投切至逆变电源,由电池经过逆变电源逆变出交流电应急供电(转换时间小于1S,也可定制更短转换时间机型)。

 型号
 电压
 380V ± 20

 相数
 三相四线

 输
 50Hz ± 5%

入 输出

容量 电压

2.2KW ~ 2 380V ± 20

波形 频率

过载能力

电池 备用时间

保护

显示 效率 运行环境

适应负载 噪音 尺寸/重量 开门方式和进线方法

负载容量选型原则

因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。

- 1、电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。
- 2、电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。
- 3、电动机Y- 启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍。
- 4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。
- 5、混合负载中,电机的容量若小于总负载容量的1/7。

变频启动 纯正弦波 $50Hz \pm 0.5$,频率自 120% 60 免维护密 60分钟/90 时间) 短路保护 护等 LCD中文 应急供电 温度: -: : 2000米1 本电源适 电网有电 见尺寸重 门单开,