

# 30KWEPS应急电源YX-30KWEPS

产品名称	30KWEPS应急电源YX-30KWEPS
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:30KW 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

30KWEPS应急电源YX-30KWEPS用于消防行业配带的负载设备般有:应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等.用于工业、商业、民用方面则可配带切有必要配带的交流用电设备,如证券大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等.

### 30KWEPS应急电源YX-30KWEPS

#### 原理

- 1.市电正常情况：在交流市电正常时由市电经过互投装置给重要负载直接供电,同时通过智能充电机给电池组充电。
- 2.市电异常情况：当交流电网断电后或电网电能异常时，互投装置将会立即投切至逆变电源,由电池经过逆变电源逆变出交流电应急供电(转换时间小于1S,也可定制更短转换时间机型)。

#### 型号

电压	YXE-2.2 ~
相数	380V ± 20%
频率 ( Hz )	三相四线
	50Hz ± 5%

#### 入 输出

容量	2.2KW ~ 2
电压	380V ± 20%

	波形 频率	变频启动 纯正弦波 50Hz ± 0.5 ，频率自 120% 60
电池 备用时间	过载能力	免维护密 60分钟/90 时间)
保护		短路保护 护等
显示		LCD中文
效率		应急供电
运行环境		温度： - 2 ：2000米
适应负载		本电源适
噪音		电网有电
尺寸/重量		见尺寸重
开门方式和进线方法		门单开，
负载容量选型原则		

因电动机的启动冲击，与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。

- 1、电动机变频启动时，应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。
- 2、电动机软启动时，应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。
- 3、电动机Y- 启动时，应急电源应不小于电动机容量的3倍。
- 4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。
- 5、混合负载中,电机的容量若小于总负载容量的1/7。