

德克指针式推拉力计(公斤和牛顿) NK-20指针式推拉力计测力计

产品名称	德克指针式推拉力计(公斤和牛顿) NK-20指针式推拉力计测力计
公司名称	温州一鼎仪器制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	测力类型:推拉力计 品牌:德克 型号:nk-20
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇横带桥东岸
联系电话	0577-57572515 15067876806

产品详情

用途： 指针式推拉力计是小型便携式的拉力、压力测试仪器，具有高精度、易操作、携带方便的优点。可同时显示牛顿和公斤或牛顿和英磅、公斤和英磅两种单位，而且具有连续荷重指示与峰值保持自由切换功能。广泛应用于电子、高低压电器、五金制锁、汽车配件、粘胶化工、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、纺织、机械等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力、破坏性试验测试等。使用本仪器前请仔细阅读此说明书，以便充分运用本仪器所具有的功能，使测试时能得到准确的数值。

功能特点： 体积小，操作简单的手持式产品，并可安装各类测试台使用，结合各种夹具方便各类产品测试。可靠且精美的包装，使测力计易于运输、保存、维护。两种单位同时显示，无须单位换算，适应各类企业使用习惯。

系列：牛顿和公斤双单位；

nlb系列：牛顿和磅双单位；

系列：磅和公斤双单位。 指针指示，读数方便、准确、测试精度高。 使用方便，峰值保持和荷重实时值指示自由切换。 壹年保修，终身维护。

规格参数：nk系列（n与kg单位同时显示）：

型号规格	nk-20	nk-30	nk-50	nk-100	nk-200	nk-300
最大测量值	20n2kg	30n3kg	50n5kg	100n10kg	200n20kg	300n30kg
最小测量值	2n0.2kg	3n0.3kg	5n0.5kg	10n1kg	20n2kg	30n3kg
负荷分度值	0.1n20g	0.2n20g	0.25n50g	0.5n100g	1.0n200g	2.0n200g
推拉杆行程	10mm					

示值误差	± 1%f.s
外形尺寸	260mm × 66mm × 36mm

nlb系列（n与ib单位同时显示）：

型号规格	nlb-20	nlb-30	nlb-50	nlb-100
最大测量值	20n4.4ib	30n6.6ib	50n11ib	100n22ib
最小测量值	2n0.4ib	3n0.6ib	5n1ib	10n2ib
负荷分度值	0.1n0.04ib	0.2n0.04ib	0.25n0.1ib	0.5n0.1ib
推拉杆行程	100mm			
示值误差	± 1%			
外形尺寸	260mm × 66mm × 36mm			

alb系列（ib与kg单位同时显示）：

型号规格	alb-4	alb-10
最大测量值	4ib1.8kg	10ib4.5kg
最小测量值	0.4ib0.2kg	1ib0.5kg
负荷分度值	0.02ib0.02kg	0.05ib0.05kg
推拉杆行程	100mm	
示值误差	± 1%	
外形尺寸	260mm × 66mm × 36mm	

结构图：产品详细图：

"正品德克指针式推拉力计(公斤和牛顿) NK-20指针式推拉力计测力计"的测力类型为推拉力计，加工定制是是，测量范围为20（N），类型是指针式测力仪表，重量为1.43（kg），型号是NK-20，测量精度为详见说明，适用范围是电气,包装,汽车工业,食品加工,医疗，品牌为德克，外形尺寸是260×66×36（mm）