

# 数显推拉力计HF-5 推拉力计

产品名称	数显推拉力计HF-5 推拉力计
公司名称	厦门市安测电子有限公司
价格	950.00/台
规格参数	测力类型:推拉力计 品牌:艾力 型号:hf-5
公司地址	中国 福建 厦门市思明区 思明区 厦门电子城2-13
联系电话	86-0592-15980855521 15980855521

## 产品详情

hf 内置式数显推拉力计

外形尺寸（长×宽×高）：260×66×36 mm净量（kg）：约0.5

备注：hf-2至hf-500价格均相同

用途：

hf系列数显推拉力计是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、it等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等，是数字型的新一代拉压力测试仪器。

规格参数:

型号规格	hf-2	hf-3	hf-5	hf-10	hf-20	hf-30	hf-50	hf-100	hf-200
最大负荷值	2n0.2kg0.44ib	3n0.3kg0.67ib	5n0.5kg1.12ib	10n1kg2.25ib	20n2kg4.5ib	30n3kg6.74ib	50n5kg11.24ib	100n10kg22.48ib	200n20kg44.96ib
负荷分度值	0.001n0.0001kg0.0001ib	0.001n0.0001kg0.0001ib	0.001n0.0001kg0.0001ib	0.01n0.001kg0.001ib	0.01n0.001kg0.001ib	0.01n0.001kg0.001ib	0.01n0.001kg0.001ib	0.1n0.01kg0.01ib	0.1n0.01kg0.01ib
传感器结构	s型高精度传感器(内置式)								
精度	± 0.5%								
外形尺寸	230x66x36mm								

## 功能特点：

高精度高分辨率。 6位大屏幕显示。 背光功能。 lcd液晶显示屏翻转功能。  
自动关机时间设置功能。 电池容量显示功能。 六种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率。 n ( 牛顿 )、kg ( 公斤 )、lb ( 磅 ) 三种计测单位可供选择、相互换算。  
重力加速度设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值。使测试及单位换算更为精确。 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。 自动峰值功能，保持显示峰值2秒后自动解除。 可设定上下限及比较值做统计分析。 数据储存功能，可储存896个测试值。  
数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析。 绿色环保，10分钟无操作自动关机。  
高品质充电电源。充电电压从100v至 240v可用，可适应国内、国外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。 特有的开关接点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。 2套安装尺寸，适应国内外多种测试机台，方便用户安装到机台上使用。

曲线测量显示示意图如下：产品详细图：

"厂家供应 数显推拉力计HF-5"的测力类型为推拉力计，加工定制是否，测量范围为0~5 ( N )，类型是数字式测力仪表，重量为0.7 ( kg )，型号是HF-5，测量精度为  $\pm 0.5\%$ ，适用范围是电气,包装,汽车工业,食品加工,医疗,电子工业，品牌为艾力，外形尺寸是230x66x36 ( mm )