

依思达数字推拉力计 DS2-1000N 外置传感器 推拉力计 测力仪

产品名称	依思达数字推拉力计 DS2-1000N 外置传感器 推拉力计 测力仪
公司名称	东莞市莞城质信电子经营部
价格	1300.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市莞城红山西路1号友和大厦407号
联系电话	86-076915015196497 15015196497

产品详情

依思达推拉力计 测力仪 数字拉力计 ds2系列 型号多种 现货供应

欢迎订购 15015196497 刘先生 qq 1205056960

该产品出自专业的力学计量仪器生产商 - - 香港山河仪器有限公司，该公司拥有一流的做力学产品的研发的能力，并且一直为国外多个知名品牌代工生产各类力学计量仪器（拥有丰富的生产经验）。

特征：

- u 精度： $\pm 0.2\% \text{f.s} \pm 1 \text{digit}$
- u 峰值保持功能(如果需要测试一次性的插拔力，需要与我司的业务员先说清楚，默认发货的是峰值保持是以绝对值方式保持的)
- u 测量单位：kgf/lb/n（三个单位由用户自由选定）
- u 输出：usb 高效稳定的数据输出功能（usb线方便购买，通用性大）、并可以作为主机的电源来源之一，极大的方便了用户的适用用户的使用环境（低能耗，且国内首创）。
- u 显示速度：10次/秒
- u 读取速度：1000次/秒

- u 操作温度：- 20 ~+50 （适用温度范围广，满足用户特殊的测量环境的要求）
- u 电池供应：nicd充电电池gp（经久耐用），仪器专用ac充电器（依思达品牌）
- u 超载能力：160% ± f.s (~5n)
200% ± f.s (20n~)
- u 包括：6个附件，ac充电器，手提箱
- u 数字显示拉力和压力
- u 屏幕闪烁提示过载或低电状态
- u 四位液晶显示，显示屏可倒置

新技术产品专利号：2008301431024

应用：

广泛地应用于航空、汽车、摩托车、纺织、铁路、桥梁、电子、机械加工、热处理等行业和部门。例如：弹簧及橡胶等的拉伸和压缩，计算机、电话机、开关等按键接触力的测量，接插件或端子的拔插力的测量，玻璃、塑料、陶瓷及新材料的极限载荷，检测金属薄板、长杆木材制品的极限弯曲力、橡皮膏、不干胶或其它剥离粘接力，检测电线、钢丝等线材的拉断力，测量易拉罐等拉环的开启力。

型号	测量范围	显示值	最小读值	测量杆
ds2-2n	0-2n (200gf)	2.000n (200.00gf)	0.001n (0.1gf)	m6
ds2-5n	0-5n (500gf)	5.000n (500.00gf)	0.001n (0.1gf)	m6
ds2-10n	0-10n (1kgf)	10.00n (1.000kgf)	0.01n (0.001kgf)	m6
ds2-20n	0-20n (2kgf)	20.00n (2.000kgf)	0.01n (0.001kgf)	m6
ds2-50n	0-50n (5kgf)	50.00n (5.000kgf)	0.01n (0.001kgf)	m6
ds2-100n	0-100n (10gf)	100.00n (10.000kgf)	0.1n (0.01kgf)	m6
ds2-200n	0-200n (20kgf)	200.00n (20.000kgf)	0.1n (0.01kgf)	m6
ds2-500n	0-500n (50kf)	500.00n (50.000kgf)	0.1n (0.01kgf)	m6

ds2-1000n

0-1000n (100kgf)

1000.00n
(100.000kgf)

1n (0.1kgf)

m6

"供应依思达数字推拉力计 DS2-1000N 外置传感器 推拉力计 测力仪"的重量为2 (kg) ，类型是数字式测力仪表，型号为DS2-1000N，测量精度是1N，测力类型为拉力计，品牌是依思达YISIDA，加工定制为否，外形尺寸是165*68*35 (mm) ，测量范围为1000 (N)