

台湾增压缸系列 倒装式增压缸 水平安装式增压缸

产品名称	台湾增压缸系列 倒装式增压缸 水平安装式增压缸
公司名称	东莞市长安勇达气动液压元件经营部
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:工程用液压缸 安装形式:前法兰式
公司地址	中国 广东 东莞市 长安上沙明和电子广场
联系电话	86-076989799533 13925727844

产品详情

一、工作原理增压缸是一油压缸与一增压器相结合的一体式形态，使用压缩空气为动力源，利用增压器的大小受压活塞截面积之比例，将气压的低压提高数十倍，供应油压缸使用，使其达到液压缸的高出力。

1、预压式增压缸（sta）：当工作气压压在液压油表面时，液压油会因压缩空气作用而流向预压行程腔，此时液压油会迅速推动轴心作位移，当工作位移遇到的阻力大于气压压力时预压轴心则停止动作，此时，增压缸的增压段因为电信号（或气动信号）动作，增压轴心亦开始作位移动作，并挤压预压腔体里的低压油，使之增压从而产生强大推力的效果。

2、直式增压缸（sts）：当工作气压压在增压段活塞表面时，活塞会因压缩空气作用而流向油腔，此时液压油会迅速推动轴心作位移，此时轴心移动的距离（行程）为高压行程（增压行程）。应用范围压印标记、弯折型材、模具冲孔、冲切钢材、型材碰焊、挤模成型、压平校直、铆接锻压、整型钣金、紧密装配、铆合连接、金属冲压。决定选型之前需要事先了解一下条件：1、所需的总行程 mm2、所需的力行程（高压行程）mm3、所需的工作出力 kg4、所需的工作频率为工作 次每分钟或每个分钟工作一次 5、固定方式6、所能提供的气压源为 kg/cm² 7、工作温度 8、所需要的回程拉力（一般为增压缸所连接的模具重量） kg

我公司主要销售台湾金器电阀，台湾上银直线导轨，dd马达定位系统，kk模组，台湾御豹油压缓冲器及稳速器，美国白马精密稳速器，台湾妙德真空产生器及台湾妙德吸盘，恒敏灵通气动元件，台湾安克精密调压阀，韩国波特气管接头，德国origa无杆气缸，smc气动元件，上海亚德克气动元件，国产holid油压缓冲器及稳速器。目前勇达气动已成为超过5千多家公司的首选供应商，总结这几年的成功经验，勇达一直秉承着以下理念经营：1.根据实际情况，永远提供最具性价比的产品给客户。2.多年来勇达一直专注于中国的气动产业；勇达拥有多年自动化设计及开发经验，提供一整套气动元件及其系统解决方案；因为更专注，所以更专业。3.我们拥有比厂家更灵活的财务制度，最大限度的方便客户采购。4.勇达提供气动元件的一站式采购：35万多种产品；上千万的现货库存；更快的供货速度；更低的采购价格。5.勇达拥有一批气动元件专业知识丰富的技术人员，随时准备着向客户提供各方面的技术支持。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

地址：东莞市长安镇明和电子广场b-b1181

电话：0769-8979953313925727844

传真：0769-89268469

联系人：许国升

"供应台湾增压缸系列 倒装式增压缸 水平安装式增压缸"的压力范围为15（MPa），杆径是22（mm），最大行程为100（mm），安装形式是前法兰式，加工定制为是，类型是工程用液压缸，产品别名为增压缸，缸径是63（mm），型号为STB63-100-20-3T，适用范围是汽车铆接，品牌为台湾森拓，速度范围是15（m/s），速比为2