

油缸缸筒 38*28油缸缸筒 30*20液压油缸缸筒

产品名称	油缸缸筒 38*28油缸缸筒 30*20液压油缸缸筒
公司名称	武进区遥观祥云来金属制品厂
价格	12.00/公斤
规格参数	加工定制:是 类型:活塞式液压缸 安装形式:双耳式
公司地址	江苏常州市武进区遥观新南村东莲
联系电话	86-051981885658 13584309135

产品详情

产品说明

本产品采用优质圆钢经穿孔,酸洗,冷拔,退火,校直,探伤,再经过酸洗,精拔或精轧去应力退火,定尺锯切,珩磨,检验,包装.

本产品广泛应用于油缸缸筒,珩磨产生的交叉纹好比无数个微型油槽,在油缸活塞做往返运动时即保护了活塞不易磨损而且使活塞运动平滑.

珩磨管详细信息:

钢种:20#,45#

产品规格:

缸管内径 28 20mm ,

缸管外径 : 38 30mm

用途 : 液压气动

额定压力 : 20mpa

缸管长度:定尺不定尺依客户所需最长不超过2000mm.

直线度 : 0.5/1000mm

外径公差：0 -0.05 +0.05

内径公差：+0--0.03,+0.03--0.05 , +0.05--0.10

内表面光洁度：0.2--0.6u

本厂加工工艺：锯切，校直，珩磨

"供应油缸缸筒 38*28油缸缸筒 30*20液压油缸缸筒"的压力范围为20（MPa），杆径是1822（mm），安装形式为双耳式，加工定制是是，类型为活塞式液压缸，产品别名是珩磨管，缸径为38*2830*20（mm），型号是zsg，适用范围为液压机械，品牌是xiangyunlai，最大行程为15（mm），速度范围是0---5（m/s），速比为1