

100L锂离子电池正极浆料双行星搅拌机，行星混合搅拌机, 胶粘剂搅拌机，硅酮胶双行星搅拌机，锂电池硅胶搅拌机，脱泡搅拌机

产品名称	100L锂离子电池正极浆料双行星搅拌机，行星混合搅拌机, 胶粘剂搅拌机，硅酮胶双行星搅拌机，锂电池硅胶搅拌机，脱泡搅拌机
公司名称	东莞市科锐智能设备有限公司
价格	186000.00/台
规格参数	品牌:科锐 设计容积:149L 有效容积:100L
公司地址	广东省东莞市寮步镇富竹山富东三街1号
联系电话	0769-83328916 13266835278

产品详情

100L高粘度搅拌机

关键字：

锂离子电池正极浆料双行星搅拌机，行星混合搅拌机，
胶粘剂搅拌机，硅酮胶双行星搅拌机，锂电池硅胶搅拌机，脱泡搅拌机

产品简介:

[100L](#)

高粘度搅拌机是结合了传统双行星混合机和高速分散机的原理、组成的一种全能的新机型，目前在众多领域有着广泛的应用。

科锐针对浆料固含量高、黏度大的特性，在原行星式动力混合机的基础上，开发了具有更高转速，更大转矩特点的增强型动力混合机。在设计过程中，充分考虑了搅拌器的转速、搅拌功率、分散线速度、悬浮等级、液体流型和桶内湍流强度的分布等因素，其高速分散最高线速度可达25m/s，增强型的麻花框可处理任高黏度的电池浆料。全新的搅拌方式——麻花框顺时针公转转动，其自转为逆时针，确保搅拌无死角且无“爬坡”现象。在密封方面，三套机械密封加上软、静密封确保真空度——理论上密封性能增强了30%。Pt100测温传感器直接接触物料，测量更准确，反应速度更快，误差仅在±0.5 之间。

基本结构:

100L高粘度搅拌机由底座、横梁、立柱、密封罩、料缸、传动及电控系统组成。

100L设备基本参数：

外型尺寸	长 1890mm x 宽 1030mm x 高 2270mm (立柱式)
设计容积	149L
有效使用容积	100L
搅拌浆转速	0 ~ 46转/分, 变频调速
公转转速	0 ~ 40转/分
分散转速	0 ~ 3700转/分, 变频调速 (线速度0 ~ 23m/s)
公转电机功率	15KW
分散电机功率	18.5KW
升降电机功率	0.75KW
与物料接触材质	SUS304 PTFE 2205 SUS316 MQ
设备重量	约3吨

其他悬臂式行星搅拌机参数：

产品应用：

特别适用高黏粉料: PVDF、CMC、导电剂、磷酸铁锂、钴酸锂、三元、石墨、电子浆料、MLCC、高黏油墨/涂料、医药、日化用品、食品等；适用粉料: PVDF、CMC、导电剂、磷酸铁锂、钴酸锂、三元、石墨等 适用溶剂: NMP、去离子水等 适用添加剂: SBR、CNT, 碳酸锂等 效率提升：综合效率提升30-50%

产品应用：特别适合中等规模及产品升级