

琥珀色阻燃PPSU美国索尔维R-5900 BK937

产品名称	琥珀色阻燃PPSU美国索尔维R-5900 BK937
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	180.00/千克
规格参数	耐老化:美国索尔维 耐高温:R-5900 BK937 抗冲击:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

4.为减小注塑制品产生内应力，模具温度应控制在100-140度。成型后可采取退火处理甘油浴退火处理，160度，1-5分钟；或采取空气浴160度，1-4小时。退火时间取决于制品的大小和壁厚。

5.聚砜在熔融状态下接近于牛顿体，类似于聚碳酸酯，起流动性对温度比较敏感，在310度-420度内，温度每升高30度，流动性就增加1倍。故成型时主要通过提高温度来改善加工流动性。

PPSU材料的介绍：

聚砜(Polysulfone)，简称PSF，是60年代出现的一种新颖的热塑性工程塑料，指在分子主链中含有砜基及芳核的高分子化合物，非结晶性。PPSU是一种无定形的热性塑料具有高度、透明性、高水解稳定性。制品可以经受重复的蒸汽消毒。目前主要有：
普通双酚A型聚砜PSF；聚醚砜(聚芳醚)PES；聚芳砜PASF；聚醚腈砜PENS；聚亚苯基砜PPSU。