

手推移动轻小型简易龙门架行车

产品名称	手推移动轻小型简易龙门架行车
公司名称	张家港市海澜起重机械有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:手推移动 型号:1t
公司地址	张家港市杨舍镇青草巷五金机电广场4幢B14
联系电话	18901561811

产品详情

移动龙门架最大的优点是可全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~2000kg重量。适用于车间设备的安装、搬运、调试、汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件、注塑机挤出机更换模具等。车间全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品，通过电动葫芦或手拉葫芦起升，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同跨度及起升高度的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销长三角，深受厂家欢迎。电动葫芦采用链条式电动葫芦，脚轮可选用橡胶轮胎和尼龙脚轮

龙门架操作规程：

- 1、严禁超负荷使用。
- 2、龙门架及重物下严禁站人。

起重量(kg)	最大可达跨度 (m)	起升高度 (m)	操作方式
250	8	4	电动或手动
500	7	4	电动或手动
1000	6	4	电动或手动
2000	4	4	电动或手动

供应无锡、江阴、张家港、常州、溧阳、常熟、昆山、太仓、苏州手推龙门架式单轨行车起重机。

"手推移动轻小型简易龙门架行车"的是否提供加工定制为是，品牌是手推移动，型号为1T，起重机类型是门式起重机，操作形式为地面操作，结构形式是门式，跨度为4（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度为3（米），额定起重量是0.25-2（吨），适用范围为模具车间，大车运行速度是20（m/min），额定起重力矩为1000（kN.m），最大回转速度是8（r/min）