

JHS纵向阻水电缆 500V

产品名称	JHS纵向阻水电缆 500V
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	品牌:埃因电缆 型号:见详情 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

JHS纵向阻水电缆 500V

产品应用:

该舰艇舷外安装电缆横向阻水，纵向完全阻水，按照VG 95218 part 29标准设计。

产品特点:

浸没在水中时具有良好的绝缘性能

水中重量增加程度最小化

即使浸没时绝缘材料的机械稳定性仍保持不变

作为电机转子连接电缆,最高1000 V带保护的固定安装于管道中

产品结构：

导体：DIN VDE 0295第5类，细铜丝，BS 6360 第5类、IEC 60228 第5类

中心单元：阻水中心单元

分隔：阻水带

绝缘：特殊弹性体

填充：阻水填充

分隔：阻水带

屏蔽：镀锡铜编织

技术参数：

工作电压：450/750 V 交流和三相电流: 413/825 V 直流: 0.6/1KV

测试电压：2500V/15min

动态弯曲半径：3 x中(电缆直径<12mm)4x(电缆直径>12mm)

固定安装半径：3x (电缆直径<8mm) 4x (电缆直径:8-12mm) 4x (电缆直径>12mm)

移动安装温度：-25 ° C至+80 ° C

固定安装温度：-40 ° C至+80 ° C

水下温度极限：+40 ° C*(建议使用)+60 ° C (减少电缆寿命)

静态载荷：总横截面 x200 N/mm²

最小绝缘电阻：20 MOhm x km

认证标准：

双重认证: 欧盟CE认证 北美UL认证