

双节距链条 材质碳钢链条 输送设备链条

产品名称	双节距链条 材质碳钢链条 输送设备链条
公司名称	东莞市石龙银月五金配件店
价格	40.00/件
规格参数	是否进口:否 标准编号:002 类别:短节距滚子输送链
公司地址	中国 广东 东莞市 石龙镇西湖五金电子批发市场c1-01
联系电话	86-03763716258 18680053157

产品详情

一、 链条链条的主要分类：

传动用短节距滚子链

传动用双节距滚子链

长节距输送链

短节距滚子输送链

双节距滚子输送链

不锈钢链

尼龙链

尖齿轮

单侧/双侧弯板链

单侧直板链

二、链条的适用性：不锈钢链：零件材料为不锈钢，适合在食品工业及易受化学、药品等侵蚀场合使用，还可用于高低温场合。镀镍链、镀锌链、镀铬链：所有碳钢材料组成的链条均可表面处理，零件表面经过镀镍、镀锌或镀铬处理，可适合在室外雨水侵蚀等场合使用，但不能防止浓的化学液体腐蚀。自润滑链条：零件由一种浸满润滑油的烧结金属制成，链条具有耐磨、耐蚀性能优越，不需要维护（免维护）

), 使用寿命长的特点。广泛应用于受力较高、有耐磨要求, 且不能经常进行维护的场合, 如食品工业自动化生产线、高档自行车赛车、少维护高精度传动机械。o型密封圈链: 滚子链内外链板间装有密封用o形密封圈, 以防灰尘进入和油脂流出铰链。链条经过严格的预润滑。因为链条具有超强的零件和可靠的润滑, 可用于摩托车等开式传动中。橡胶链: 此类链条是在基于a、b系列链条的外链节上加u形附板, 在附板上粘上橡胶(如天然橡胶nr、硅树脂橡胶si等)可增加磨损能力, 降低噪音, 增加防震能力。用于输送。尖齿链: 广泛用于木材工业, 如木材的喂入和输出、切割、传送台输送等。农机链: 适用于田间作业机械如手扶拖拉机、脱粒机、联合收割机等。这种链条要求成本低廉但又能承受冲击和耐磨, 除此之外, 链条应涂油脂或能自动润滑高强度链: 是一种特制滚子链, 通过改进链板形状, 加厚链板、精冲链板孔、销轴热处理强化, 可提高抗拉强度15~30%, 并具有良好冲击性能、疲劳性能。侧弯链: 这种链条具有较大的铰链间隙和链板间隙, 因而具有较大的灵活性, 可用于弯曲传动和输送。自动扶梯链: 用于自动扶梯、自动人行通道。由于自动扶梯工作时间长, 安全性要求高, 运行平稳。因此要求此梯级链必须达到规定的最小极限拉伸载荷, 两根配对链条的总长偏差、梯级距偏差。摩托车链条: 以链条的用途定义, 从链条的结构分, 有滚子链与套筒链两种型式, 从摩托车上使用的部分来分, 它有发动机内使用和发动机外使用两种, 在发动机内使用的链条大部分是套筒链结构, 发动机外使用的链条是用以驱动后轮的传动链, 大都使用滚子链。农用夹持输送链: 适用于行走式小麦、水稻收割机和定置式机动稻麦脱粒机, 以及半喂入式联合收割机上使用。空心销轴链: 用于输送, 单节距、双节距、长节距皆可。附件或横杆可插入链条任一链节而无需拆卸链条。时规链: 用于发动机曲轴和凸轮轴之间的传动。由于发动机活塞行程与排气时间的配合有严格的要求规定, 故称这种用途的链条为时规链。滚子链和齿形链均可作时规链使用。时规链主要用于汽车、摩托车及轮船的发动机(柴油机或汽油机)传动。为了减少发动机重量, 链条与发动机的安装间隙很小, 有的甚至没有张紧装置, 因此对时规链除要求高精度要求外, 耐磨性能要求也颇高。链条的局限性: 链条作为一种常见得传动力的装置, 通过双曲线弧的“链子”设计, 减小摩擦力, 使用于动力比较大而运行速度比较慢的地方, 比皮带传动有明显得优越性, 例如坦克, 气动压缩机等, 但是传动速度不能太快, 因为链条的柔韧性不如皮带传送。

- 三、链条的外观检查:
- 1.内/外链片是否变形,裂缝,锈蚀
 - 2.销子是否变形或转动,锈蚀
 - 3.滚子是否裂缝,破坏,过度磨损
 - 4.接头是否松脱变形
 - 5.运转时有无异音或不正常的振动,链条润滑状况是否良好
- 四、链条的检验方法:
- 链长精度应按下列要求进行测量
- 1.测量前链条经过清洗
 - 2.将被测链条围在两链轮上,被测链条的上下两边应得到支撑
 - 3.测量前的链条应在施加三分之一最小极限拉伸载荷状态下停留1min
 - 4.测量时,在链条上施加规定的测量载荷,使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合
 - 5.测量两链轮中心距 测量链条伸长:
- 1.为去除整个链条的游隙,要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量
 - 2.测量时,为了尽量减少误差,在6-10节(link)的地方测量
 - 3.测量节数的滚子之间的内侧 l_1 和外侧 l_2 尺寸,以求出判断尺寸 $l=(l_1+l_2)/2$
 - 4.求出链条的伸长长度,这个值和前项的链条伸长的使用界限值成对比 链条的伸长=判断尺寸-基准长度/基准长度*100% 基准长度=链条节距*节数
- 五、链条结构: 由内链节和外链节组成。它又由内链板, 外链板, 销轴, 套筒, 滚柱五个小部件组成, 链条的优劣取决于销轴和套筒。
- 六、单节距滚子链与双节距滚子链条的区别:
- 1 标准传动用滚子链是以jis和ansi规格为基准的通用传动滚子链。
 - 2、板式链是由链板和销轴组成的垂吊用链条。
 - 3、不锈钢链是可以在药品、水中和高温等特殊环境使用的不锈钢链条。
 - 4、防锈链是表面镀镍的链条。
 - 5、标准附件链是在传动用标准滚子链上附加附件的链条。
 - 6、空心销轴链是用空心销轴连接的链条,根据客户的要求可以自由附加或取下销轴、横杆等附件。
 - 7、双节距滚子链(a型)是以jis和ansi规格为基准的标准滚子链的2倍节距的链条。是平均长度的重量比较轻的低速传动链条,适用于轴间距离长的装置设备
 - 8、双节距滚子链(c型)是以jis和ansi规格为基准的标准滚子链的2倍节距的链条。主要用于低速传动和搬运,有标准直径s型滚子和、大径r型滚子
 - 9、双节距附件滚子链是在双节距滚子链上附加附件的链条,主要用于搬运。

10、 iso-b型滚子链是以iso606-b为基准的滚子链 英国, 法国, 德国等地进口的产品用这样型号的比较多。

a系列短节距精密滚子链

08b双耳单孔每款产品型号/价格不同欢迎咨询 本公司专业生产直销,批发零售,各种精密齿轮、斜齿轮、蜗轮蜗杆、齿条、同步带轮、皮带轮,链轮,链条,各种模具弹簧,压簧。拉簧代理销售减速机各

种进口国产轴承，轴承等基础传动部件，气动配件，整套的传动系列配件，我们始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营宗旨。致力于精密轴心和齿轮的加工，拥有德国、日本和韩国的高精度加工和检测设备，以及稳定和不停进步的优秀技术团队，满足客户日益增长的需求。公司目前已通过iso9001认证，从最普通精度的齿轮，到高精度齿轮加工，我们都能满足你的需求。精度标准：国际标准。各种机械非标定制欢迎来电咨询我们争做中国最佳的经销供应商之一，期待着与您的真诚合作、携手共进、共创双赢！

关于议价：议价虽然是人之常情，但议价将会浪费彼此大量时间和精力，因此小店的价格一律由公司专人进行比价后统一制定，保证在同等条件下价格最合理最优惠，一律不再接受议价！购物注意事项【买家必读】为了让彼此有一个愉快的交易，请拍下商品前一定要先了解下我们的交易流程及注意事项：1. 快递问题：我们和快递公司合作，快递因所在城市不同，运送速度也不一。特别是遇到恶劣天气以及法定节假日，都会有延迟耽搁现象。另外快递公司每个网点的业务员素质也不一，中间可能会出现个别网点业务员态度不好或者包裹损坏等，一些卖家无法预知的意外因素。总之有什么不愉快请联系我们，我们会积极跟快递公司沟通解决的。2.商品丢失：一般出现商品丢失情况都是因为包裹被破坏造成，当您收到包裹的时候，请不要急于在收货单上签字，务必要当着工作人员的面打开，并检查货品有无损坏或缺少。如果发现被撕开，断裂，有拆封的痕迹，请立即联系我们，我们有专门发货监控可供调查是否是因为少放件而造成的少件。如果包裹未经核查就签收那出现的商品缺失，短少或者运输造成的事故，我们很难承担责任，希望亲们能够理解，如果是保安或者代签的，请事先告知他们校对包裹内的商品。3.退换问题：本店所有商品支持7天退换服务（定制除外），保证商品等配件完好的前提情况下.7天内都可以联系我们退换，但一次交易只能为您换货一次；退换货时为了能尽快处理，请附上您的会员名及退换内容并用快递发回，邮资一律由亲们负责！邮资我们会选择适合您地方的运费价格,拍下商品时您就可以看到如有不明请联系在线客服我们坚持为亲们提供性价比较高的商品，以传动配件为主，东莞省地区可以货到付款。请不要再问：“您家的商品质量保证吗”“为什么同样的图片别家只要十几块”，正所谓一分钱一分货，每个厂家生产的用料和做工不一样，所以价格也就不尽相同，质量方面您可以放心，本公司是阿里旺旺诚信会员。登录名：eemimi88.您的认可对我们非常重要,如有任何异议请联系客服

qq：514829873

东莞电话：86 769 81351248

移动电话：013798928728--

东莞地址：广东省东莞市石龙五金电子批发市场c1-01

电子邮件：ee690511@21cn.com

公司主页：www.eemimi88.com.cn

支付宝账户：eemimi88@21cn.com

注：产品跟据您的要求型号规格注明客服以最快的方式给您的报价

"供应双节距链条 材质碳钢链条 输送设备链条"的是否提供加工定制为是，样品或现货是现货，是否标准

件为标准件，是否进口是否，标准编号为002，类别是短节距滚子输送链，材质为铸铁，适用范围是工业，品牌为传动件，型号是08A，链节距为4分（p），链板厚度是3（mm），滚子直径为12.7（mm），销轴直径是15.9（mm），减速比为3，级数是无级