

怀柔钢塑复合土工格栅找晟坤工程怀柔整体格栅

产品名称	怀柔钢塑复合土工格栅找晟坤工程怀柔整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

怀柔钢塑复合土工格栅找晟坤工程怀柔整体格栅## 3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。不同的粉料，由于物理性质不同，斜槽的倾斜度有所不同。一般斜度为4%—6%；当用于电厂干灰集中设备时空气斜槽的安装斜度不应小于6%。空气斜槽的多孔板材料一般为水泥、化纤织物、多孔陶瓷等。粉料流态化所需要的风量，由专用小型离心式风机提供，也可接至送风机出口。风压一般为3—5kPa，若风压太小，则灰层不能达到理想的流态化效果；否则会破坏灰层的结构，造成气化不均匀，以至出现局部粉尘被高速气流带走，而其他部位发生堵灰的情况。## 钢塑格栅使用的高密度聚能保证：在常温下不受酸、碱、盐溶液或油的侵蚀；不会被水溶解或微生物破坏。同时，聚的聚合物性能足以抵抗紫外线辐射引起的老化。格栅受力后，纵、横肋与作用配合，不会产生拉裂或接头损坏。在实际工程中，填料压实后，不受紫外线和氧气的侵蚀，完全可以满足工程施工的要求。