

# 7170强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

产品名称	7170强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
公司名称	上海侨瑞实业有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	牌号:7170强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 离子型:阴离子交换树脂 酸碱性:碱性离子交换树脂
公司地址	青浦区浦仓路485号121 - M
联系电话	021-63810386 13801678840

## 产品详情

牌号	7170强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂	离子型	阴离子交换树脂
酸碱性	碱性离子交换树脂	含量	49~55% (Cl <sup>-</sup> 型) (%)
描述:	7170是高等级聚苯乙烯系凝胶强碱性阴离子交换树脂, 颗粒非常均匀, 再生效率高, 冲洗应用于混合床专用树脂, 水的除盐, 也可应用于废水处理、阴离子态金属络合物分离等。		
树脂的性能:	基体 ..... 浅黄色透明球状颗粒出厂离子型		
	苯乙烯--二乙烯苯共聚物功能基 ..... cl <sup>-</sup> 型强型基团容量		
	..... 3.7mmol/g (干) (cl <sup>-</sup> ) 体积交换容量		
	..... 1.3mmol/ml (cl <sup>-</sup> ) 含水量		
	..... 49~55% (cl <sup>-</sup> ) 湿真密度		
	..... 1.04~1.08 (cl <sup>-</sup> ) 湿视密度		
	..... 0.66~0.68g/ml (cl <sup>-</sup> ) 粒度		
	..... 0.60~0.70mm 95%均一系数		
	..... 1.25磨后圆球率		
	..... 95%最大转型膨胀率		
	..... cl <sup>-</sup> ~oh <sup>-</sup> : 30%		
建议运行条件:	最高运行温度	.....	60 最小)
	700mm运行流率	.....	
	5~30bv*/h最大运行速率	.....	
	60m/h再生剂	.....	
	naoh比耗 (按100%计)	.....	
	60~150g/l浓度	.....	
	2~4%流率	.....	

.....2~8bv\*/h最小接触时间  
.....40min慢洗  
.....5~8bv\*(再生流率)快洗  
.....10~20bv\*(运行流率)\* 注: 1 bv  
=1m<sup>3</sup>介质/1m<sup>3</sup>树脂。 以上参数仅供参考, 请按您的设备和使用情况予以调整。

注: 用手接触本品后, 请用自来水清洗。