

# 池州钢塑复合土工格栅找晟坤工程池州凸节点

产品名称	池州钢塑复合土工格栅找晟坤工程池州凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

池州钢塑复合土工格栅找晟坤工程池州凸节点##当填土高度大于4m时，土工格栅满足行业标准的要求即可，纵横向极限拉力应不小于20kN/m不少人嫌其碍事或弃之不用。还是要用,特别在进液管道较长时。难于机械过滤的镀液161含氟重的镀液对于含氟重的镀铬液(不宜用含氟重的镀铬添加剂)、氟硼酸盐之类镀液,用过滤机连续过滤存在困难。原因是过滤机尽管多数制件都是塑料的,但泵轴材料却难找到耐氟化物的。磁力泵有用陶瓷轴的,但也不耐氟化物腐蚀。不锈钢甚至钛材都不耐氟化物腐蚀。全塑料轴的机械强度又不够。只有在解决了金属轴耐氟化物腐蚀的问题后,这类泵才可以长期使用。2化学镀液在一个塑料电镀厂工作时,开始用的是化学沉铜工艺。为省成本,硫酸铜、酒石酸钾钠等都用工业级材料,化学镀铜液较脏,自催化还原报废快。曾试过用过滤机对室温化学镀铜液用连续循环过滤,但两天后,塑料管内、泵内都还原生成一厚层铜,不敢再用。微酸性化学镀镍液对镀液清洁度要求很高,否则在细微沉淀上很快成为自催化还原中心而使镀液很快报废。道理上要用精度2m过滤机作循环过滤为好。液温高达9 ,过滤机的耐高温性尚可解决,但滤芯上沉淀的滤渣照样成为催化还原中心,在滤芯上会沉积镍层,难于解决。在钢塑土工格栅的生产过程中,质量控制是非常重要的环节。首先,要确保原材料的质量符合要求,尤其是钢板的强度、厚度、防腐性能等指标必须达到设计要求;其次,要加强对生产设备的维护和保养,确保设备在良好的工作状态下运行;第三,要对生产工艺进行严格的控制和调整,确保各项参数的稳定性和准确性;最后,要对产品进行的检测和试验,确保产品的质量和安全性能达到设计要求。施工方便快捷:凸节点钢塑复合土工格栅的铺设、搭接、容易,能够有效地减少工程周期时间,节省工程成本。