

唐山钢塑复合土工格栅找晟坤工程唐山整体格栅

产品名称	唐山钢塑复合土工格栅找晟坤工程唐山整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

唐山钢塑复合土工格栅找晟坤工程唐山整体格栅##1、钢塑复合格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担，在低应变能力下产生极高的抗拉模量，纵横向肋条协同作用，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。旋振筛筛网应安装在筛网架上，安装或拆卸筛网应先拆下筛圈（框），出料口朝上放置在平台上后放下筛网架，筛网平铺在筛网架上，然后放上筛网压紧圈，按照筛网的垂直方向用螺钉对称稍作固定，在确定筛网无绉折、松紧均匀、筛孔正方形形状后分别将螺钉穿入螺孔中，慢慢逐个均匀轮换拧紧，最后裁去多余的筛网即可。因为筛网架和筛网压紧圈采用燕尾槽结构设计，所以越压筛网绷的越紧，确保筛网绷紧；如客户无特殊需求，筛网架通常采用铝合金材料，筛网架压紧圈和筛网架的间隙有一定的范围，如遇特粗筛网时应增加这个间隙，如未到位，则用木榔头轻轻、均匀敲击，或使用台钳边紧边拧螺钉，这个过程应特别小心，以免导致筛网架压紧圈认为断裂。####